

TCL

55MQLED75L

QD-Mini LED-Fernseher



180 präzise Dimmzonen

Schärferer Kontrast, keine Halo-
Ablenkung



Bis zu HDR 1000 Nits

Entfache deine Sinne mit Hellig-
keit

144Hz

144 Hz native Bildwieder- holfrequenz

Fluidbewegungsleistung

ONKYO®

ONKYO 2.1 Hi-Fi System

Den Standard für Heimkino def-
inieren



HDR 10+

Jedes Detail wird lebendig




AiPQ-Prozessor

Es nimmt wahr, es denkt, es pr-
oduziert



Dolby Vision & Atmos

Das Bild, das du siehst. Der Kla-
ng, den du fühlst.



Spielleiter

Spiele wie ein Profi



Grundlegende Informationen	
Größe	55
Auflösung	3840×2160 (16:9)
Produkttyp	QD-MiniLED
Chassis-Plattform	MT9653
DDR	2 GB
EMMC	64 GB
Lokales Dimmen	Ja
CPU	A73*4
Betriebssystem	GTV
Drahtlos	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Stromversorgung	Wechselstrom 220–240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch (Fernseher eingeschaltet)	220 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
ECO Energieeffizienz	Ja
Panelspezifikation	
Helligkeit (cd/m2)	HDR mit hoher Helligkeit
Betrachtungswinkel (H/V) (Offene Zelle)	178°/178° (typ.)
Farbe	1,07G 8-Bit+FRC, Quantenpunkte
Bildwiederholfrequenz (Hz)	144 Hz (VRR 48–288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Farbraum	93 % DCI-P3
Bild	
Bildmodus	Lebendig, Standard, Sport, FILMMAKER-MODUS, Film, Spiel, PC, Intelligent
Bildzertifizierung	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision, IMAX, FreeSync Premium Pro
Audio	
Besonderheit	ONKYO Audiosystem
Kanalkonfiguration	2.1CH
Audioausgangsleistung (THD=7%)	2 x 10 W + 20 W
Soundmodus	Dynamisch, Standard, Film, Musik, Sprache, Spiel, Sport
Audio-Zertifizierung	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X
Besonderheit	
Google Assistant	Freisprechfunktion für Spracheingabe über integriertes Mikrofon
Eingabemethode	T-IME, Gboard, Virtuelle Fernbedienungstastatur
HDMI CEC	Ja
Verbindungsauthentifizierung	Airplay2
Nur DTV-Programm	EPG, Untertitel, Kindersicherung

Multimedia-Spezifikation (USB)	
Musik	MP3, MKV, WMA, AVI
Bild	JPEG/PNG/BMP/HEIF-Codec
Multimedia Video Decoder	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Videoformat bis zu	Bis zu 4K bei 60 Hz
USB-Maus/Tastatur	Ja
Zubehör	
Bedienungsanleitung	Englisch (Standard)
Fernbedienung und Batterien	RC833A (mit 2 AAA-Batterien)
Standfuß im Lieferumfang enthalten	Ja
Netzkabel	1 Stück
Andere	/
Abmessungen und Gewicht	
Setgröße inklusive Ständer (BxHxT)	1228*760*270
Setgröße ohne Ständer (BxHxT)	1228*710*56
Ständer (Standard) (BxT)	295*270
Verstellbarer Ständer	Höhe
Verstellbare Breite	/
Höhenverstellbar	30 mm
Bodenständer	NEIN
Gewicht mit Ständer einstellen	14
Gewicht ohne Ständer einstellen	12.8
Bruttogewicht inklusive Verpackung (kg)	18 (ohne Palette)
Kartonabmessungen (L x B x H) (mm)	1400*150*875 (ohne Palette)
Containerverladung --- 20 Fuß (Stück)	150 (ohne Palette)
Containerverladung --- 40 Fuß (Stück)	304 (ohne Palette)
Containerbeladung – 40 Fuß hoch (Stück)	456 (ohne Palette)
VESA-Montage	WM33-75/WM54-115 (ultradünn)
VESA-Spezifikation (mm)	300*300 (WM33-75)/700 (WM54A-85)
EAN	
EAN-Nummer	5901292531553