



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Rotationslaser

GRL 650 CHVG



ab 2.218,00 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Rotationslaser mit Konnektivität und grünem Laser für raue Bedingungen und sehr gute Sichtbarkeit

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 650 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 1, ...
Selbstnivellierbereich	±8,5% (±5°)

Bestellnummer 0 601 061 V00

[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Technische Daten

Akkuspannung	18
Laserdiode	< 1 mW, 500 – 540 nm
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 50 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 650 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger	bis zu 70 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm bei 30 m* horizontal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung), ± 3,0 mm bei 30 m* vertikal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	±8,5% (±5°)
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 68
Rotationsgeschwindigkeit	150/300/600 min ⁻¹
Stromversorgung	18V-Li-Ion-Akku, 4 x D-Batterien
Betriebsdauer, max.	50 h, 60 h
Stativ-Gewinde	2 x 5/8"
Projektion	1 x 360° Linie

Kompatible Laser-Empfänger	LR 65 G
Gewicht mit 4,0Ah-Akku	4,3 kg
Gewicht mit Alkalinebatterien	4,6 kg



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Fortschrittliche grüne Lasertechnologie sorgt für bessere Sichtbarkeit
- Die einsatzbereite Konstruktion übersteht Stürze bis zu 2 m Höhe vom Stativ und bietet Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68
- Schnelles Erledigen der Arbeit dank Konnektivität über die Levelling Remote App

