

Reolink Duo Series P757

Intelligente IK10 Vandalismusgeschützte 16 MP PoE

Überwachungskamera mit zwei Objektiven und 180°-Panoramablick

EAN: 6978285031054

Die Reolink Duo Series P757 vereint hochmoderne Überwachungstechnologie mit robuster Bauweise und intelligenter Funktionalität. Ausgestattet mit zwei 4K-Sensoren liefert sie eine beeindruckende 16-Megapixel-Ultra-HD-Auflösung, die selbst feinste Details gestochen scharf erfasst. Dank des leistungsstarken Quad-Core-Prozessors entstehen klare und präzise Aufnahmen – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Sicherheitsumgebungen. Mit einer Vielzahl von Funktionen wie z.B. 180°-Panoramablick, Farb-Nachtsicht und Power over Ethernet sowie vielen mehr, bietet die Reolink Duo Series P757 umfassende Sicherheit für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen.



Herausragende Bildqualität in 16MP Ultra HD

Jedes Detail zählt: Mit einer Auflösung von 16 Megapixeln werden Gesichter und Objekte aus bis zu 16 Metern Entfernung deutlich erkennbar. Die exzellente Bildschärfe ermöglicht eine zuverlässige Auswertung von Aufnahmen bei Tag und Nacht.

Nahtloses 180°-Panorama

Die innovative Dual-Image-Stitching-Technologie verbindet zwei 4K-Bilder zu einer einzigen, fließenden Panoramaansicht – ganz ohne sichtbare Übergänge oder Verzerrungen. Das Ergebnis: ein vollständiger Rundumblick ohne tote Winkel.

Innovative Bewegungserfassung und "Bewegungsspur"

Die Funktion "Bewegungsspur" zeichnet eine 15-Sekunden-Spur von sich bewegenden Objekten auf und zeigt sie in einem einzigen Bild an, einschließlich eines Zeitstempels. Die Funktion gibt in Echtzeit Benachrichtigungen aus und informiert über Ereignisse, damit Sie rechtzeitig darauf reagieren können.

Farbige Nachtsicht mit F1,6-Blende

Auch bei Dunkelheit liefert die Kamera brillante Farbbilder. Die große F1,6-Blende ermöglicht eine hohe Lichtempfindlichkeit, während integrierte Spotlights für eine detailreiche, farbgetreue Nachtsicht sorgen. Die Beleuchtung kann dauerhaft aktiv sein oder nur bei erkannter Bewegung automatisch eingeschaltet werden.

Einfache und sichere Installation

Die Power-over-Ethernet-Technologie (PoE) ermöglicht eine unkomplizierte Installation über nur ein Kabel für Stromversorgung und Datenübertragung. Das sorgt für eine stabile Verbindung und eine saubere, professionelle Montage.*

Intelligente Erkennung und Alarmierung

Dank integrierter KI-Technologie erkennt die Kamera Bewegungen von Personen, Fahrzeugen und Tieren präzise und sendet Ihnen Echtzeit-Warnungen. Mit dieser Funktion können unter anderem Schnappschüsse von schnell vorbeifahrenden Autos oder anderen Objekten gemacht und per E-Mail oder FTP-Server verschickt werden. Sobald eine Bewegung erkannt wird, werden Sie sofort per Push-Nachricht und E-Mail benachrichtigt. Die Erkennungsempfindlichkeit kann so eingestellt werden, dass die Warnungen sehr präzise ausgelöst werden.

Doppelte Abschreckung für mehr Sicherheit

Eingebaute Spotlights und eine laute Sirene wirken effektiv gegen Eindringlinge. Bei verdächtigen Bewegungen werden die Lichter aktiviert und ein akustischer Alarm ausgelöst – für aktive Prävention und

maximale Sicherheit. Die Erkennungszonen können individuell festgelegt werden und es kann bestimmt werden, welche Alarmmeldungen aus welcher Zone empfangen werden sollen und welche nicht.

Zwei-Wege-Audio - Erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten

Die Zwei-Wege-Audiofunktion ermöglicht eine Echtzeit-Kommunikation über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher der Kamera. Sie können unabhängig von Ihrem Standort mit Besuchern sprechen oder unbefugte Personen warnen.

IK10 Vandalismusschutz

Mit ihrem robusten, vandalismussicheren Gehäuse trotzt die Reolink Duo Series P757 selbst harten Einwirkungen. Die IK10-Zertifizierung bestätigt den Schutz vor Stößen und Sabotageversuchen – perfekt geeignet für den Einsatz in öffentlichen oder exponierten Bereichen.

Vielseitige Speicheroptionen

Die Reolink Duo Series P757 unterstützt 24/7 kontinuierliche, durch Bewegung ausgelöste oder nach Zeitplan durchgeführte Aufzeichnungen. Die Aufnahmen können auf einer microSD-Karte (bis zu 512 GB), einem Reolink Netzwerkrekorder (NVR)** oder via FTP gespeichert werden. Die effiziente H.265-Videokompression reduziert Speicherbedarf und Bandbreite erheblich – ohne Qualitätsverlust.

Benutzerfreundliche Reolink-App und Client-Software

Mit der kostenlosen Reolink App oder der Client Software haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf die Kamera. Sie erhalten Echtzeit-Alarme, Live-Ansichten und können die gespeicherten Videos nach Bedarf wiedergeben. Dank der Kompatibilität mit Google Assistant kann die Kamera sogar freihändig über Sprachbefehle gesteuert werden, um das Live-Streaming der Kamera auf dem Google Nest Hub oder einem Chromecast-fähigen Fernseher zu verfolgen.

Wetterfest und langlebig

Mit IP67-Schutzklasse bleibt die Kamera selbst bei extremen Witterungsbedingungen zuverlässig im Einsatz. Regen, Schnee oder starke Sonneneinstrahlung beeinträchtigen weder Funktion noch Bildqualität.

** Ein PoE-Switch oder PoE-Injektor oder direkter Anschluss am Reolink NVR vorausgesetzt.*

*** Bei der Auswahl eines Netzwerkrekorders (NVR) wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden.*

Hauptmerkmale

- 16 MP UHD-Auflösung – Zwei 4K-Sensoren für hochdetaillierte Bilder
- 180° Panoramablick – Breite Abdeckung ohne tote Winkel durch Dual-Image-Stitching
- Bewegungsspur – Visualisierung von Bewegungen in einem Bild mit Zeitstempel
- Farbige und Schwarz-Weiß-Nachtsicht – Präzision bei allen Lichtverhältnissen
- Power over Ethernet (PoE) – Einfache Ein-Kabel-Installation
- Intelligente Erkennung – Unterscheidung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren
- Zwei-Wege-Audio – Direkte Kommunikation über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Speicheroptionen – Unterstützt microSD-Karten bis 512 GB
- Echtzeit-Benachrichtigungen – Alarme bei Bewegungserkennung
- Anpassbare Erkennungszonen – Individuelle Festlegung relevanter Bereiche
- Google Assistant kompatibel – Steuerung und Live-Streaming per Sprachbefehl
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client
- IK10 Vandalismusgeschützt – perfekt geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen
- Wetterfest IP67 – Robustes Design gegen extreme Wetterbedingungen

Technische Daten

Modell	Duo Series P757
Bildsensor	1/2,8"-CMOS-Sensor
Auflösung	7680 x 2160 (16 MP) @ 20FPS
Objektiv	f=2,8 mm / F1,6
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Sichtfeld	Horizontal: 180°, Vertikal: 53°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6 Stk. / 20 mil / 850nm)
Farbige Nachtsicht	Spotlights: 6 Stk. / 1,6 W / 4500 K / 540-840 Lumen
Bildfrequenz	Mainstream: 4 fps - 20 fps (Standard: 20 fps), Substream: 4 fps - 20 fps (Standard: 20 fps)
Bitrate	Mainstream: 3072 Kbps - 12288 Kbps (Standard: 10240 Kbps) Substream: 128 - 2048 kbit/s (Standard: 1024 kbit/s)
Audio	Zwei-Wege-Audio
DC Strom	DC 12,0 V, 1 A, <12 W
PoE	IEEE 802.3af, 48 V, active
Stromanschluss	Gleichstromanschluss
Ethernet-Anschluss	1×10 M/100 Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt max. 512 GB microSD-Karte
Reset-Taste	Ja
Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin und 19 Mitbenutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams und 10 Substreams)
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung (Standard); Zeitgesteuerte Aufzeichnung, 24/7-Aufzeichnung
Perimeterschutz	Warnung bei Linienüberschreitung, Warnung bei Zoneneindringung, Warnung bei unerlaubtem Herumlungern in der Zone
KI-Videosuche	Ja
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant, Amazon Alexa
Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C
Feuchtigkeit	10% bis 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Abmessungen	Ø137 x 98,5 mm
Gewicht	664 g

Lieferumfang

- Reolink Duo Series P757 Überwachungskamera
- Netzkabel 1m
- Kurzanleitung