Hardware Specification

QSW-804-4C

10G SFP+ (Glasfaser) Ports	4
10G SFP+ (Glasfaser) und RJ-45 (Kupfer) Ports (Kombi)	4
Formfaktor	Desktop/Rackmount
Schaltleistung	160 Gbps
MAC-Adresse Caching-Kapazität	27K
Anzahl der Prioritäts-Warteschlangen	8
Jumbo Frame Unterstützung	Bis zu 9K Paketgröße
Netzteil	100 - 240 V AC, 50 -60 Hz, max. 2,5 A
Stromverbrauch (W)	Alle Ports benutzt, Line-Rate Traffic: 41 W Link-down standby: 21W
Lüfter	2 geräuscharme, intelligente Lüfter
Geräuschpegel	@ 25°C: 18.2 dB(A)
Betriebstemperatur & relative Luftfeuchtigkeit	0 - 40° C / 32 - 104° F 10 - 85%, nicht kondensierend
Elektromagnetische Verträglichkeit	Klasse A
LED-Anzeigen	Pro Switch: Leistung Pro Port: Geschwindigkeit, Verbindung, Aktivität
Abmessungen (H x B x T)	43 x 285 x 233 mm
Gewicht	2,10 kg
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre

Unterstützte Standards	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Vollduplex Flusskontrolle IEEE 802.1p Dienstklasse IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3bz 5Gbps und 2,5Gbps Ethernet über Kupfer Twisted Pair Kabel IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet über Glasfaser IEEE 802.3aq 10-Gigabit über Glasfaser (10GBASE-LRM) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.
* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.
Designs and specifications are subject to change without notice.