INFORMATIONEN ZU

# FP AS 4 80/500

FP AS 4 80/500 - FI-Schalter 4P Typ AS SELEKTIV, 80A, 500mA, 4TE




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produkttyp | FP AS 4 80/500 |
| Bestellnummer | 4TQA603431R0000 |
| EAN | 5413656034315 |
| Beschreibung | FP AS 4 80/500 - FI-Schalter 4P Typ AS SELEKTIV, 80A, 500mA, 4TE |
| Beschreibung | Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Hintersteckschutz, Knebelsperre, plombierbare Anschlüsse, Schaltstellungsanzeige. Anwenderfreundlich: Beschriftungsfeld, Herausnahme aus dem Sammelschienverbund möglich. Multifunktional: Beidseitige Anbaumöglichkeit an einem Gerät, Ein Gerätetyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Erweiterung durch anreihbare Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Der neue Hutschienenclip ermöglicht die Entnahme aus dem Sammelschienverbund, Ein Gerät für beidseitige Montage, 4-fach kombinierbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen: Leitungsschutzschalter 35mm². |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Tiefe | 0.0700 m |
| Breite | 0.0720 m |
| Länge | 0.0910 m |
| Gewicht | 0.3670 gr |

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 piece |
| Zollnummer | 85362090 |

## Spezifizierung

| | |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Bemessungsspannung in V | 400 |
| Bemessungsstrom in A | 80 |
| Bemessungsfehlerstrom in A | 0.5 |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Fehlerstrom-Typ | sonstige |
| Selektiver-Typ | ja |
| Kurzschlussfestigkeit (Icw) in kA | - |
| Stoßstromfestigkeit in kA | - |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Baugröße (nach DIN 43880) | - |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Einbautiefe in mm | 44 |
| Kurzzeitverzögerter Typ | ja |

## Klassifizierung

| | |
|---|---|
| EC000003 | Fehlerstrom-Schutzschalter |