

Produktinformation

Kombihammer SDS-PLUS 24 mm



EAN: 0088381850551

HR2470BX40

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme | 780 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1.100 min ⁻¹ |
| Leerlaufschlagzahl | 0-4.500 min ⁻¹ |
| Einzel Schlagstärke | 2,4 Joule |
| Bohrleistung in Beton | 24 mm |
| Bohrleistung in Holz | 32 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Meisselverstellung | 40 -fach |
| Passend für | SDS-PLUS |
| Maße (LxBxH) mm | 370x84x214 |
| Gewicht | 2,9 kg |



Lieferumfang:

Transportkoffer schwarz
Kofferverschluss
SDS-PLUS Bohrer-Set 5-tlg.
Tiefenanschlag

Best.-Nr.:

417724-5
324219-0

- Jubiläumsmodell mit schwarzem Gehäuse
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Starker 780 Watt-Motor mit hoher Leistungsreserve
- Hohe Einzel Schlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten
- Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Mit Schlagstopp
- Mit Rechts-/Linkslauf

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 90 dB(A) | K-Wert Geräusch | 3 dB(A) | Vibration Hammerbohren in Beton | 15,5 m/s ² |
| Vibration Meißeln mit Seitengriff | 12,5 m/s ² | Vibration Bohren Metall | 4,5 m/s ² | K-Wert Vibration | 1,5 m/s ² |