



Farbvarianten

CG492111

Edelstahl

Breite 100,2 cm

Integriertes Zubehör

1 x Wok-Aufsatzring.

Sonderzubehör

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial

Erforderliches Installationszubehör

CA429410

Rahmenset bestehend aus Dekorrahmen (einschweißbar) und Halterahmen

CG492111

Gaskochfeld Serie 400

Edelstahl

Breite 100,2 cm

Flüssiggas 50 mbar

Wokbrenner mit 5.8 kW

Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 17.8 kW
Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung
Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
Glattflächige Gussroste, auf gleicher Höhe der Arbeitsplatte
Massiver Edelstahl-Bedienknebel

Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche, bündig zur Arbeitsplatte.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Das Rahmenset (erforderliches Installationszubehör) kann zum Einpassen vorab zum Hersteller der Edelstahl- oder Steinarbeitsplatte versandt werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Mindestarbeitsplattentiefe 70 cm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Durch separaten Montagerahmen auch eingeschweißt volle Zugänglichkeit aller Bauteile.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Das Gerät kann von oben befestigt werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Spannbereich Muldenspanner: 40 - 50 mm.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Gas-Schaltermulde

Bauform

Eingebaut

Energiequelle

Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können

5

Bedienelemente

Nischenmaße (mm)

157 x 983-983 x 580-580

Gerätebreite (mm)

1002

Abmessungen des Gerätes (mm)

157 x 1002 x 599

Nettogewicht (kg)

34,0

Bruttogewicht (kg)

37,0

Restwärmanzeige

Getrennt

Lage der Steuerung

Extern

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial

Edelstahl, gebürstet

Oberflächenfarbe

Edelstahl

Rahmenfarbe

Edelstahl

Approbationszertifikate

CE, DVGW, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

140

EAN-Nummer

4242006261771

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)

15

Gasanschlusswert (W)

17800

Absicherung (A)

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

50; 60

erstellt am 2017-03-16

Seite 1

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm. Von einer Kombination mit VL 414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist. Gerätegewicht: ca. 34 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 17,8 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

erstellt am 2017-03-16
Seite 2

Technical drawing showing two cross-sections of a window frame assembly. The left section shows a window frame with a height of 40-50 mm and a width of 2.5 mm. The right section shows a similar assembly with a height of 40-50 mm and a width of 2.5 mm. A dimension line indicates a total width of 969 mm. A note on the left states "< 40 mm Ausgleichsleiste notwendig" (adjustment strip necessary). Other dimensions include 7, 983, and 1007+1.

Technical drawing of a rectangular plate with a hole. The overall dimensions are 1007⁺¹ mm in width and 604⁺¹ mm in height. The hole has a width of 983 mm and a height of 580 mm. The hole is positioned 10 mm from the top and bottom edges and 10 mm from the left and right edges. A dimension line on the right side indicates a distance of R 9 from the outer edge to the hole's edge.

