Nitro XV2-Serie

Acer Nitro XV282KKVbmiipruzx

Gaming neu erleben

Die Nitro Gamingmonitore sind die exzellenten Monitore, wenn es um ruckelfreies Gaming geht. Dank AMD Radeon Freesync Ausstattung ist ein absolut flüssiges Gameplay möglich. Die Nitro Monitore kommen in vielfältigen Varianten bezüglich Auflösung und Panel daher, überzeugen aber immer durch die ergonomischen Eigenschaften der Höhenverstellung, Schwenk- und Neigbarkeit.

71cm (28") ZeroFrame FreeSync Premium IPS 144Hz HDR400 FC 1ms 2xHDMI(2.1 with DSC) DP(with DSC) Type-C(PD65W) USB3.0x4Hub USB-B MM Audio Out Height Adj sensor LBL Eyesafe Black EU

- Sichtbare Diagonale: 71,1 cm (28,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 636x371x74
- Reaktionszeit: 1ms (G2G) ms
- Helligkeit: 300nits, 400nits HDR Peak cd/m²
- Signaleingang: 2x HDMI (2.1), 1x DP (1.4 with DSC), 1x USB 3.1 Type-C (PD65W), USB 3.0 x4, USB-B (2up 4down), Audio Out

Acer Nitro XV282KKVbmiipruzx

SPEZIFIKATIONEN

Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	71,1 cm (28,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	621x341 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	3840x2160
Panel Typ	Agile Splendor IPS
Reaktionszeit	1ms (GZG) ms
Helligkeit	300nits, 400nits HDR Peak cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	1.07B
Farbraum	90% DCI-P3
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	2x HDMI (2.1), 1x DP (1.4 with DSC), 1x USB 3.1 Type-C (PD65W), USB 3.0 x4, USB-B (2up 4down), Audio Out
USB Type-C	1x USB 3.1 Type-C (PD65W)
Gehäusefarbe	TBD
Frequenz (H/V)	HDMI:30-255KHz / 48-144Hz, DP / TypeC:338-338KHz / 48-144Hz
Bildwiederhalfrequenz (max.)	144Hz
HDMI	2x HDMI (2.1)
DisplayPort	Ja
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	Ja
USB Hub	Ja
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Externes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	G
On-mode Power	32 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	51 kWh/1000h
Standby mode Power	0,4 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	360°
Höhenverstellung	130 mm
Pivot Funktion	90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	24 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Windows 10 konform
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	636x446-576x269 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	636x371x74 mm
Nettogewicht	7,17 kg
Packmaß	70,90x57,40x16
Bruttogewicht	8 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	4,77 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	34 St. (120x105x218,70 cm)
Containergröße (20'/40')	340 / 714

Sonstiges

Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Nitro XV282KKVbmiipruzx
Produktlinie	XV2 Series
Bestellnummer	UM.PX2EE.V01
EAN	4710886422709
Lieferumfang	Nitro XV282KKV, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Kabel: HDMI, DP, Type-C, USB3.0 und Stromkabel

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.