

Delock 3.5" SuperSpeed USB Card Reader 6 Slots + 1 x USB Typ-A Buchse

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock dient dem Einbau in einen **3.5" Schacht** des PCs und wird an einen internen **USB Pfostenstecker** angeschlossen. Er verfügt über **sechs verschiedene Card Reader Slots** und ermöglicht das Anschließen eines USB Geräts.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x CF Slot
 - 1 x SD Slot
 - 1 x Micro SD Slot
 - 1 x xD Slot
 - 1 x MS Slot
 - 1 x M2 Slot
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
 - intern:
 - 1 x 19 Pin SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Pfostenbuchse
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- 1 x LED Anzeige
- Metallgehäuse für den Einbau im 3.5" Schacht
- Kabellänge: ca. 50 cm
- Hot Swap, Plug & Play
- Unterstützt folgende Speicherkarten:
 - Slot 1**
CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV
 - Slot 2**
SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - Slot 3**
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC
 - Slot 4**
xD
 - Slot 5**
MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo
 - Slot 6**

Artikel-Nr. 91759

EAN: 4043619917594

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

M2

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.8 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Pfostenstecker

Packungsinhalt

- 3.5" Card Reader mit Anschlusskabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen





Allgemein	
Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap
	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 5.8.0 oder höher
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	1 x
Schnittstelle	
Extern:	1 x CF Slot
	1 x MS Slot
	1 x Micro SD Slot
	1 x SD Slot
	1 x xD Slot
	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
Intern:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 19 Pin Pfostenbuchse
	1 x M2 Slot
Physikalische Eigenschaften	
Kabellänge:	50 cm