

FINEPIX XP130

Bildsensor	1 / 2,3 Zoll CMOS/ 16,4 Mio Pixel (effektiv)
Speichermedium	Interner Speicher (ca. 96MB) / SD- / SDHC- / SDXC-Speicherkarte
Dateiformat	Foto: JPEG (Exif Ver. 2.3), 3D MPO Video: H.264 (MOV) mit Ton (DCF-konform / DPOF-kompatibel)
Anzahl aufgezeichneter Pixel	L <4:3> 4608x3456 <3:2> 4608x3072 <16:9> 4608x2592 <1:1> 3456x3456 M <4:3> 3264x2448 <3:2> 3264x2176 <16:9> 3264x1840 <1:1> 2432x2432 S <4:3> 2048x1536 <3:2> 2304x1536 <16:9> 1920x1080 <1:1> 1728x1728 Motion Panorama 360 Vertikal : 11520x1632 Horizontal : 11520x1088 180 Vertikal : 5760x1632 Horizontal : 5760x1088 120 Vertikal : 3840x1632 Horizontal : 3840x1088
Objektiv	FUJINON-Objektiv mit 5x optischem Zoom, F3,9 (W) – F4,9 (T)
Brennweite	F= 5 – 25mm, entspricht 28 – 140mm bei 35mm Kameras
Digitalzoom	Intelligenter Digitalzoom ca. 2fach (bis zu ca. 10fach, mit 5fach optischem Zoom)
Blende	F3,9 / F6,2 (W), F4,9 / F8 (T)
Schärfebereich (ab Objektivoberfläche)	Normal : Weitwinkel ca. 60cm bis unendlich Tele ca. 1m bis unendlich Makro : Weitwinkel ca. 9cm bis 2m Tele ca. 1m bis 3m
Empfindlichkeit	Auto/Auto(400)/Auto(800)/Auto(1600) 100/200/400/800/1600/3200/6400 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit), ISO 6400 ist effektiv bei Bildgröße M oder S
Belichtungssteuerung	TTL-Messung über 256 Zonen
Belichtungsprogramme	AE-Programmautomatik
Aufnahmeprogramme	Portrait, Landschaft, Sport, Nacht, Nacht mit Stativ, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Unterwasser, Unterwasser Makro, Party, Blume, Text
Bildstabilisator	Sensor-Shift
Verschlusszeit	AUTO: ¼ Sek. bis 1/2000 Sek, (alle anderen Programme) 4 Sek. bis 1/2000 Sek.
Serienaufnahme	H: ca. 10 Bilder/Sek., max. 10 Bilder (L, M), max. 20 Bilder (S) M: ca. 5 Bilder/Sek., max. 10 Bilder (L, M), max. 20 Bilder (S) L: ca. 3 Bilder/Sek., max. 10 Bilder (L, M), max. 40 Bilder (S) SH: ca. 60 Bilder/Sek., max. 70 Bilder (S <16:9>)
Scharfstellung	Einzel AF/ Kontinuierlicher AF (SR AUTO) TTL Kontrast AF Mitte, Mehrfeld, Tracking AF
Weißabgleich	Automatische Motiverkennung Voreinstellung (Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser)
Selbstausröser	ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit, Couple Timer, Group Timer
Blitz	Automatikblitz Effektive Reichweite (ISO AUTO): Normal: Weitwinkel ca. 0,7m bis 4,4m Tele ca. 1m bis 3,8m Makro: Weitwinkel ca. 30cm bis 2m Tele ca. 1m bis 3m Blitzprogramme: Rote-Augen-Korrektur AUS: Automatik, Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Slow Synchro Rote-Augen-Korrektur EIN: Automatische Rote-Augen-Korrektur, Rote Augen Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur & Slow-Synchro
LCD Monitor	3 Zoll, ca. 920.000 Pixel, Farb-LCD, ca. 97% Bildfeld bei Aufnahmen, ca. 100% Bildfeld bei Wiedergabe

FINEPIX XP130

Videoaufzeichnung	1920 x 1080 60p/30p Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten. 1280 x 720 60p 640 x 480 30p mit Mono-Tonaufzeichnung, Windfilter Die Zoomfunktion kann während der Videoaufnahme genutzt werden.
Fotografische Funktionen	SR Auto, Programmautomatik, Cinemagraph, Action Camera Modus, Pro Low-Light, HDR, elektronische Wasserwaage, Umgebungslicht & mit Blitz, Gesichtserkennung, High-Speed-Video (120/240 Bilder/Sek.), Kreative Filter (Foto): Lochkamera, Pop Farben, Miniatur, High-Key, Low-Key, Dynamische Farbtiefe, Weichzeichner, Sternfilter, Fish-Eye, Partielle Farbe, Kreative Filter (Video): Lochkamera, Pop Farben, High-Key, Low-Key, Fish-Eye, Partielle Farbe, Bildnummernspeicher, 360° Motion Panorama, Datumsstempel, Automatische Helligkeitsanpassung des LCD, Verbindung zum Smartphone und Tablet PC (Wi-Fi®)
Wiedergabefunktionen	Bildsuche, Löschen ausgewählter Bilder, Schützen, Größenanpassung, Ausschnitt, Bildrotation, Diashow, Mehrfachbild-Wiedergabe (mit Mikro-Vorschau), Kopieren, Druckauftrag (DPOF), Photobook-Assistent, Favoriten, Sichern, Videobearbeitung, Webupload Markierung, Panorama, Erstellung Cinemagraph, PC Autospeicherung, Wi-Fi®, Bluetooth® (Version 4.0) Weitere Funktionen: Exif-Druck, Auswahl aus 35 Sprachen, Zeitdifferenz, Lautlos-Modus
4fach Schutz	wasserdicht IPX8 bis zu 20m (und 120 Min.), staubgeschützt IP6X, stoßfest bis Fallhöhe 1,75m, frostbeständig bis -10°C
HDMI Ausgang	HDMI (Micro)
Digitalschnittstelle	USB 2.0 High-Speed
Stromversorgung	NP-45S Li-Ionen Akku (im Lieferumfang)
Akku-Laufzeit	Ca. 210 Aufnahmen (AUTO-Modus)
Abmessungen	109,6 (B) x 71 (H) x 27,8 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)
Gewicht	ca. 190,6g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte) ca. 207,4g (mit Zubehör / Akku / Speicherkarte)
Lieferumfang	Lithium-Ionen Akku NP-45S AC Stromadapter AC-5VF Handschlaufe USB - Kabel CD-ROM Bedienungsanleitung

Änderung der technischen Daten sowie des Lieferumfangs ohne Vorankündigung vorbehalten.