

Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set

BRE 14-3 125 Set

Bestell-Nr. 433.446



Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set

- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- + Schleifbandabmessung: 760 x 40 mm
- + Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarml: aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270°
- + Spindelarretierung

Technische Attribute

Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Bandgeschwindigkeit	3,5-10 m/sec
Bandabmessung	760 x 40 mm
Max. Rohr-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1000-3500 /min
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,6 kg

Grundausrüstung

1 Schleifvorsatz Rohrband BR 125	433.470
1 Superfinishing-Band S 600	326.917
1 Superfinishing-Band S 1500	326.933
1 Schleifband MESHFLEX A 240	1 Stück aus 326.879
1 Schleifband MESHFLEX A 400	1 Stück aus 326.852
5 Schleifbänder CORUFLEX P 80	5 Stück aus 326.739
5 Schleifbänder CORUFLEX P 120	5 Stück aus 326.755
5 Schleifbänder CORUFLEX P 240	5 Stück aus 434.914
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	433.918