

# DIGITUS Professional CAT 6 Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel

DN-93903  
EAN 4016032267133



## DIGITUS Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel LSA, ungeschirmt, CAT 6

Das DIGITUS® Verbindungsmodul dient der Verbindung bzw. Verlängerung von Twisted Pair Kabeln.

### Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

- Übertragungseigenschaft: Kategorie 6
- Anwendungsbereiche: Bis zu 250 MHz, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für den Einbau im Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Geeignet zur Verbindung von Installationskabeln - Verlängerung von Kabeln, ersetzen von defekten Kabelstrecken
- Integrierte Zugentlastung für Installationskabel

- Passend für Kabel AWG 22-26 Durchschnitt
- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
- Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 µ vergoldeter Kontakt
- RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
- LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinktes Phosphor-Bronze
- Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
- Isolationswiderstand: > 500 MOhm
- Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 300          | 14.40       | 34.00      | 26.00      | 23.00       | 20,332.00 |
| Packaging Unit Inside        | 25           | 1.20        | 19.00      | 23.50      | 12.00       | 5,358.00  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.05        | 2.50       | 6.50       | 14.00       | 227.50    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.07        | 2.80       | 4.00       | 6.50        | 72.80     |