

Produktinformation

Akku-Impulsschrauber 18,0 V



EAN: 0088381816526

DTS141RTJ

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-2.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-2.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1	0-1.400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 2	0-2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.700 min ⁻¹
Drehmoment hart	40 Nm
Standardschrauben	M6 - M10
Hochfeste Schrauben	M6 - M8
Werkzeugaufnahme	1/4"
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.2
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
Ladegerät DC18RC
Einhängebügel
Flachrundkopfschraube M4x12
Kontaktschutzkappe
Tiefziehteil f. MAKPAC

Best.-Nr.:

821550-0
196672-8 (2x)
195584-2
346317-0
266622-8
450128-8
837670-0

- Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuscentwicklung
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Schlagwerk in 3 Stufen einstellbar
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

79 dB(A) K-Wert Geräusch
2,0 m/s²

3 dB(A) Vibration Schlagschrauben bei Volllast 17,5 m/s²