

## Dockingstation für 2,5 / 3,5" SATA Laufwerke - USB 3.1 (USB-A, USB-C) oder eSATA

Product ID: SDOCKU313E



Verbinden und nutzen Sie eine beliebige 2,5"- oder 3,5"-SATA-Festplatte oder -SSD mittels dieser Dockingstation mit Einzellaufwerk über USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 GBit/s) oder eSATA-Anschluss.

Die Dockingstation eignet sich ideal für IT-Profis und ermöglicht den schnellen Zugriff auf ein SATA Solid State Drive oder eine Festplatte zur Image-Erstellung und Datenwiederherstellung sowie für Backups.

Stellen Sie eine Verbindung über USB 3.1 Gen 2 oder eSATA her und profitieren Sie von der hohen Leistung der neuesten SSDs und HDDs.

Der vertikale Platteneinschub der Dockingstation erleichtert das Andocken und Wechseln von Festplatten Ihres Desktop-Computers oder Laptops. Schieben Sie einfach Ihre SSD oder HDD in den Platteneinschub oben auf der Dockingstation ein. Dafür benötigen Sie weder Werkzeug noch Festplattenträger. Die schnelle und einfache Entfernung der Festplatte erfolgt über die Festplatten-Auswurfaste.

Für den Anschluss an neuere USB-C-fähige Geräte umfasst der Lieferumfang der Dockingstation mit Einzellaufwerk ein USB Type-A-auf-Type-C-Kabel. Das ebenfalls mitgelieferte USB Type-A-auf-Type-B-Kabel garantiert die Abwärtskompatibilität mit Ihren bestehenden USB 3.0, 2.0 und 1.x Geräten. Auch ein eSATA-Kabel gehört zum Lieferumfang der Dockingstation.

Für eine verbesserte Performance ist die Dockingstation UASP-kompatibel.

Die Dockingstation SDOCKU313E wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Erhalten Sie schnellen Zugriff auf Festplatten, ideal für Anlagenbauer und IT-Profis
- Sichern Sie Daten schnell auf ein Archivlaufwerk
- Verbringen Sie einfach die Sicherungsdaten an einen anderen Ort zur sicheren Aufbewahrung

## Features

- Verbinden und nutzen Sie eine 2,5"- oder 3,5"-SATA-SSD/HDD über USB 3.1 Gen 2 oder eSATA
- Greifen Sie mit Höchstgeschwindigkeit auf Laufwerke mit Unterstützung für SATA I, II und III (bis zu 6 GBit/s) zu
- Bauweise für Einschub von oben mit integrierter Ausstoßaste für einfachen Laufwerkszugriff
- Werkzeuglose und einschublose Bauweise
- Unterstützt eine hohe Laufwerkskapazität von bis zu 6 TB
- USB Type-B-zu-A-Kabel für Abwärtskompatibilität mit USB 3.0, 2.0 und 1.x im Lieferumfang enthalten
- UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
- Mitgeliefertes USB Type-B-auf-C-Kabel garantiert Kompatibilität mit USB-C-fähigen Geräten

|          |                         |                                                            |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hardware | Warranty                | 2 Years                                                    |
|          | Lüfter                  | No                                                         |
|          | Schnittstelle           | USB 3.1 Gen 2                                              |
|          | Schnittstelle           | eSATA                                                      |
|          | Bustyp                  | USB 3.1 Gen 2 & eSATA                                      |
|          | Anzahl von Laufwerken   | 1                                                          |
|          | Laufwerkgröße           | 2.5in & 3.5in                                              |
|          | Laufwerktyp             | SATA                                                       |
|          | Laufwerkinstallation    | Removable                                                  |
|          | Chipset-ID              | ASMedia - ASM1351                                          |
| Leistung | Typ und Rate            | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s                                  |
|          | UASP-Unterstützung      | Yes                                                        |
|          | TRIM Support            | Yes                                                        |
|          | 4Kn Support             | Yes                                                        |
|          | Typ und Rate            | SATA III (6 Gbps)                                          |
|          | Max. Laufwerkskapazität | Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 6TB und 7200 U/min |
|          | Hot Swap-Funktion       | Yes                                                        |

|                                  |                              |                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Steckverbinder                   | Laufwerksteckverbinder       | SATA Data & Power Combo (7+15 pin)                                                   |
|                                  | Hostanschlüsse               | USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)                                           |
|                                  | Hostanschlüsse               | eSATA (7 pin, Data)                                                                  |
| Software                         | Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required                                      |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen | Hinweis                      | Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. |
| Anzeiger                         | LED-Anzeiger                 | Stromversorgung und Aktivität                                                        |
| Strom                            | Mit Stromadapter             | AC Adapter Included                                                                  |
|                                  | Eingangsspannung             | 100 - 240 AC                                                                         |
|                                  | Eingangsstrom                | 0.6 A                                                                                |
|                                  | Ausgangsspannung             | 12V DC                                                                               |
|                                  | Ausgangsstrom                | 2.0 A                                                                                |
|                                  | Polarität der Mittelspitze   | Positive                                                                             |
|                                  | Steckertyp                   | M                                                                                    |
|                                  | Stromverbrauch               | 24                                                                                   |
| Umwelt                           | Betriebstemperatur           | 5°C to 35°C (41°F to 95°F)                                                           |
|                                  | Lagertemperatur              | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)                                                        |
|                                  | Feuchtigkeit                 | 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit                                                |
| Physische Eigenschaften          | Farbe                        | Black                                                                                |
|                                  | Gehäusetyp                   | Plastic                                                                              |
|                                  | Produktlänge                 | 5.7 in [1.4 cm]                                                                      |
|                                  | Produktbreite                | 3.7 in [93 mm]                                                                       |
|                                  | Produkthöhe                  | 2.5 in [63.4 mm]                                                                     |
|                                  | Produktgewicht               | 14.5 oz [410 g]                                                                      |
| Verpackungsinformationen         | Package Length               | 6.7 in [1.7 cm]                                                                      |
|                                  | Package Width                | 6.3 in [1.6 cm]                                                                      |

Package Height 3.6 in [91 mm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 30.4 oz [862 g]

|                   |                    |                                          |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | USB 3.1 & eSATA HDD/SSD Dockingstation   |
|                   | Im Paket enthalten | Universal-Stromadapter (NA+JP/UK/EU/ANZ) |
|                   | Im Paket enthalten | 3,3 ft. [1 m] USB-A-auf-USB-B-Kabel      |
|                   | Im Paket enthalten | 3,3 ft. [1 m] eSATA-Kabel                |
|                   | Im Paket enthalten | Kurzanleitung                            |
|                   | Im Paket enthalten | 1 m [3,3 Fuß] USB-C-auf-USB-B-Kabel      |

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

