

SSW 18 LTX 1750 BL (602402660) Akku-Schlagschrauber
18V 2x5.5Ah LiHD; Ladegerät ASC 145; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 602402660

EAN 4061792202429



Abbildung stellvertretend



- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkant und 1750 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
- Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

Kennwerte

Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 5.5 Ah
Max. Schraubengröße	M33
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 1650 /min
Max. Schlagzahl	2450 /min
Max. Drehmoment	1750 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/4" (19 mm)
Gewicht ohne Akkupack	3 kg
Gewicht mit Akkupack	4 kg

Vibration

Schlagschrauben	16.4 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	97 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	108 dB(A)
Messunsicherheit K	5 dB(A)

Lieferumfang

2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)
Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L