



Bestell-Nr.: 041630

Stufen-Stehleiter einseitig
begehbar mit clip-step R13



Stufenanzahl

- 3

4

5

6

7

8

9

10

12
- 14

Spezifikation

Arbeitshöhe 4,35 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 10 St.	Standplattform als Stufe gezählt Ja	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm
Stufen-/Sprossenabstand 235 mm	Rutschhemmung clip-step R13	Höhe 2,98 m	Plattformhöhe 2,31 m	Schrittlänge 1,79 m
Neigung 70 °	Untere Außenbreite 680 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe des Stützteils 58 mm	Holmbreite 25 mm
Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Freistehend Einseitig begehbar	Gewicht 14,953 kg	Transportmaß 3183 x 661 x 164 mm, 14,953 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr. 041630	Preis 668,00 €			

Fakten

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

- Leitergelenk 'safe-cap'
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern

- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Ablageschale

- Zur praktischen Aufbewahrung von Kleinteilen
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Teilweise mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Verschiedene Ausführungen, abhängig vom Leitermodell



Leiter-Gelenk safe-cap

- Leichtgängiges Leiter-Gelenk mit großer Anlagefläche und Schutzkappe aus robustem Kunststoff
- Die 6-fach Vernietung und dickere Wandstärke sorgt für noch mehr Stabilität und Schutz an dieser sensiblen Stelle der Leiter und erhöht somit die Langlebigkeit
- Das safe-cap schützt die Leiter bei Benutzung, dem Verladen und Aufbewahren sowie die Anlegeflächen, Wände, KFZ-Ladeflächen und das Gelenk selbst



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit


[Mehr erfahren](#)



Trittauflage clip-step R13

Zertifizierte Rutschhemmung für Stufenleitern

- Erfüllt dank Korundeinstreuung die Vorgaben der höchstmöglichen Rutschhemmungsklasse R13
- Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in nassen und överschmierten Umgebungen
- Aufbringung bis zur maximal betretbaren Stufe als optische Kontrolle
- Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen Längen auch in gelb (RAL 1021) erhältlich




ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt




Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



Zubehör / Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand
Outdoor"



Bestell-Nr.: 041547

Nachrüstset clip-step
R13 für Stufen-
Stehleiter einseitig
begehbar



Bestell-Nr.: 019839

Leiterwandhalter L



Bestell-Nr.: 019810

Transporthubrolle für
Stufenstehleiter



Bestell-Nr.: 019412

Eckaussteifung für
Aluminium-Stufen-
Stehleiter




Bestell-Nr.: 019845

Ablageschale für
Stufen-Stehleiter



Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte
elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte für
Gitterroste



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte für
glatte Untergründe



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte
Standard



Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte
Kralle



Bestell-Nr.: 019051

ergo-pad Griffzone Typ
1



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019189

Glieder-
Kettensicherung



Bestell-Nr.: 019188

Knoten-
Kettensicherung



Bestell-Nr.: 019429

Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019846

Rollen anschraubbar



Bestell-Nr.: 019847

Rollen anschraubbar



Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für Leitern
ab Baujahr 2005 mit
nivello-Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019915

Holmverlängerung für
Leiterholm



Bestell-Nr.: 019205

nivello®-Innenschuh



Bestell-Nr.: 019215

nivello®-Innenschuh
elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-Innenschuh
elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019216

nivello®-Innenschuh
elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019142

Hinweis-Aufkleber für
Stehleiter einseitig
begehbar



Bestell-Nr.: 019176
Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175
Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030294
Handlauf steckbar für
Stufenabstand 235 mm



Bestell-Nr.: 030295
Handlauf steckbar für
Stufenabstand 235 mm

Zertifikate



17KFP0689-04 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-3:2007
EK5-AK1 17-02:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT FOR
GS - CL. 3.1) AFPS
GS 2014:01 PAK

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

