

# ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss-Stecker, violett, 15,0 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.8859    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.8859    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990110841 |



**LSOH**

**ROLINE LWL-Patchkabel in OM4-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität.**

- Mit Sicherheit in die Zukunft! Die äusserst hohe Qualität der OM4-Faser und die Stecker mit besonders niedriger Einfügedämpfung sichern eine hervorragende Übertragungsqualität auch bei sehr hohen Bandbreiten.
- Material und Konfektion in ROLINE-Qualität
- Die Kabel, mit "Low-Loss"-Steckern konfektioniert, erzielen besonders gute Werte bei Einfügedämpfung und Reflexion. Zum Vergleich:- Typische Dämpfung eines Standard-LC-Steckers: 0,5 dB- Typische Dämpfung eines Low-Loss-LC-Steckers: 0,15 dB
- Die OM4 Faser unterstützt Ethernet, Fibre Channel und OIF-Anwendungen, für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und für extrem lange Gebäude-Backbones und Campus-Backbones von mittlerer Länge.
- Modale Bandbreite: 4700 MHz-km
- Diese Kabel werden als Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm geliefert
- Kabelfarbe: violett

## Technische Daten

|            |        |
|------------|--------|
| Hersteller | ROLINE |
|------------|--------|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Produktgruppe               | Fiber Optic Kabel  |
| Produkttyp                  | LWL-Patchkabel OM4 |
| Farbe                       | violett            |
| Länge                       | 15 m               |
| Anzahl Fasern               | 2                  |
| Aderaufbau                  | Kompaktader        |
| Kabeltyp                    | Duplexkabel        |
| Aussenkabel                 | nein               |
| Faserquerschnitt            | 50/125µm OM4       |
| Anschlüsse                  | LC / LC            |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC                 |
| Stecker Seite 1 Ferrule     | low loss           |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC                 |
| Stecker Seite 2 Ferrule     | low loss           |
| Kevlar Zugentlastung        | ja                 |
| Aussen-Ø Kabel              | 2,8x6 mm           |
| Aussenmantel Kabel          | LSOH               |
| Kabel LSOH                  | ja                 |