



6765768963



Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, grün glänzend

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz). Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

- 2-polig + Erde

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 6029 - Minzgrün
Designlinien-Sonderfarbe	grün
Farbe	grün
Farbe	grün
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Spiegeltiefe	14,5 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

Bedienung

- mit erhöhtem Berührungsschutz
- Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie

Berker S.1/B.3/B.7

Sekundär Designlinie(n)

Berker B.3, Berker S.1, Berker B.7

Hinweis

- Einsatz farblich gekennzeichnet.
