



# Produktdatenblatt

## Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max

GBH 18V-40 C



**ab 876,75 EUR\***

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netzgeräts – SDS max-Allrounder für Meißeln in Beton und Bohren bis 40 mm

### Die wichtigsten Daten

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Akkuspannung                       | 18.0 V     |
| Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016) | 9 J        |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern  | 12 – 40 mm |

**Bestellnummer** 0 611 917 100

[> zum Produkt](#)

## Technische Daten

### Technische Daten

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016)             | 9 J                       |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl                    | 0 – 3.130 bpm             |
| Nenndrehzahl                                   | 0 – 360 min <sup>-1</sup> |
| Akkuspannung                                   | 18.0 V                    |
| Gewicht exkl. Akku                             | 7 kg                      |
| Werkzeugaufnahme                               | SDS max                   |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 395 x 607 x 179 mm        |

### Bohrbereich

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von              | 12 mm      |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis              | 40 mm      |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern                | 12 – 40 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 18 – 32 mm |

## Geräusch-/Vibrationsinformation

### Hammerbohren in Beton

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 7,5 m/s <sup>2</sup> |
| Unsicherheit K              | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Meißeln in Beton

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Unsicherheit K              | 1,5 m/s <sup>2</sup> |



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

---

## Vorteile:

- BITURBO Brushless-Technologie mit ProCORE18V für Leistung wie ein Netzgerät und eine kraftvolle Schlagenergie von 9,0 J
- Optimales Leistungs-Gewichtsverhältnis dank verbessertem Schlagwerk und sehr leistungsfähigem Antrieb
- Reduziertes Verletzungsrisiko für Hand und Arm durch sofortiges Abschalten des Bohrhammers dank KickBack Control

