ANTHEM ADVANCED 1



SPEZIFIKATIONEN

FRAME	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBEN	Dark Iridescent
RAHMEN	Advanced Vollcarbon Rahmen, FlexPoint PRO Carbon Hinterbau, 100 mm Federweg, 12x148 mm Max. Reifenfreiheit: 2.4" Max. Kettenblattgröße: 34T
GABEL	Fox 34 Float SC Performance Elite, GRIP2 Dämpfung, 110 mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	Fox Float SL Performance Elite, 165x45mm, Trunnion mount, custom tuned
KOMPONENTEN	
LENKER	GIANT Contact SLR XC Carbon 35
GRIPS	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
VORBAU	GIANT Contact SL XC 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9 mm (S-M:125mm, L-XL:150mm)
SATTEL	Fizik Antares R5 Kium
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM AXS Pod
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle T-Type AXS
BREMSEN	Shimano Deore XT BR-M8100, 180/ 160 mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT BL-M8100
KASETTE	SRAM GX CS1275, 10-52T
KETTE	SRAM GX T-TYPE
KURBELSATZ	SRAM XO Powermeter, 32T
TRETLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT XCR 1 30 Carbon, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN	GIANT XCR 1
SPEICHEN	GIANT XCR 1
REIFEN	Maxxis Rekon Race 29x2.4 120 TPI, EXO, TLR Auslieferung schlauchlos
EXTRAS	MRP Kettenführung Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

Preis: € 7.999,00

GEOMETRIEDATEN

FRAME	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	390	420	465	495
SeatpostInsertionDepth (mm)	185	225	260	290
Sitzrohrwinkel	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Oberrohrlänge (mm)	572	604	626	653
Steuerrohrlänge (mm)	90	95	105	115
Steuerrohrwinkel	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Gabel (mm)	44	44	44	44
Spur (mm)	109	109	109	109
Radstand (mm)	1127	1159	1183	1212
Kettenstrebenlänge (mm)	435	435	435	435
Tretlager (mm)	42	42	42	42
Stapel (mm)	589	593	603	612
Reichweite (mm)	420	450	470	495
Überstandshöhe (mm)	745	750	777	800
Lenkerbreite (mm)	760	760	760	760
Vorbaulänge (mm)	60	70	70	70
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.