



303808



**Doppel-Wechselschalter, getrennte Eingangsklemmen Lichtsteuerung, sonstige**

Wippschalter-Einsatz, Doppel Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung.

Technische Merkmale

**Architektur**

Bedienungsart zweiteilige Wippe

**Ausführung**

- Doppel Aus/Wechsel, getrennte Eingangsklemmen

**Kontrollen und Indikatoren**

- Nein

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

**Strom**

Schaltstrom	10 AX
-------------	-------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	matt

**Abmessungen**

Tiefe	41,6 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Kontaktabstand	> 3 mm

**Montage**

- mit Spreizkrallen

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Anschlussart	Schraubanschluss
- mit Schraubklemmen	

**Ausstattung**

- für Beleuchtung

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
-----------	------

**Kennzeichnung**

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung