

Delock Konverter RS-232 > RS-232 mit 3 kV Isolation

Kurzbeschreibung

Der Delock RS-232 Konverter trennt die elektrische Verbindung zwischen Host-PC und Gerät. Durch die galvanische Trennung werden Störgeräusche im Audibereich und ungenaue Messergebnisse in der Labortechnik verhindert.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Host: 1 x Sub-D 9 Pin Seriell RS-232 Buchse
 - Gerät: 1 x Sub-D 9 Pin Seriell RS-232 Stecker
 - 1 x DC Strombuchse 1,3 x 3,5 mm
- Datentransferrate bis zu 1 Mb/s
- LEDs zur Anzeige der TX / RX Aktivität und Stromversorgung
- 3 kV optische Isolation
- ±15 kV ESD Absicherung auf allen Signal Pins
- Stromaufnahme: 52 mA / 1248 mW
- Stromversorgung entweder über mitgeliefertes Netzteil oder über Pin 9 der seriellen Schnittstelle
- Betriebstemperatur: - 30° ~ 75° C
- Lagerungstemperatur: - 40° ~ 85° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 ~ 95 % (nicht kondensierend)
- Gehäuse: Kunststoff
- Maße (LxBxH): ca. 88 x 54 x 22 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Ausgang: 12 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 1,3 mm
 - außen: ø ca. 3,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RS-232 Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- Netzteil
- Halterung für Hutschiene (Montagesatz)
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62500

EAN: 4043619625000

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Box



Abbildungen

