

Wartungs-Spray weiß

Beschreibung

Wartungs-Spray weiß ist ein haftfester, wasserbeständiger, weißer Hochleistungsschmierstoff. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein weicher Schmierstoff.

Eigenschaften

- hervorragende Schmierfähigkeit
- gute Wasserbeständigkeit
- dauerhafter Korrosionsschutz
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- reduziert Passungsrost
- hohe Haftfestigkeit
- saubere Anwendung
- verhindert Reibkorrosion

Technische Daten

Farbe / Aussehen	weiß / white
Basis	Mineralöl, Festschmierstoffe
Verdicker	Bentonit
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³
ISO 2176	NLGI 2
Konsistenzgeber	ohne / without
Temperatureinsatzbereich	- 30 bis + 250 / - 30 to + 250 °C
Treibgas	Propan, Butan / propane, butane
Geruch	charakteristisch / characteristic
Form	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Flammpunkt	-97 °C
Dichte bei 20°C	0,64 g/ml

Einsatzgebiet

Zur Schmierung beweglicher Teile: Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen, Bowdenzüge, Gleitschienen, Ketten, Federn, Schließkeile usw.

Anwendung

Dose vor Gebrauch schütteln. Auf große Flächen ohne Kapillarrohr aus ca. 20-25 cm Abstand sprühen. Kapillarrohr ermöglicht problemlose Anwendung an schwer zugänglichen Stellen. **Hinweis: Nach Gebrauch Sprühventil frei sprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.**



Erhältliche Gebinde

250 ml Dose Aerosol	3075 D-GB-I-E-P
50 ml Dose Aerosol	7556 D-RUS-UA
250 ml Dose Aerosol	1839 D-NL-F-GR-ARAB
250 ml Dose Aerosol	2872 GB-DK-FIN-N-S
250 ml Dose Aerosol	3953 D-RUS-UA
250 ml Dose Aerosol	2712 D-PL-H-RO-TR

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.