

FANTEC BP-T3151-12G/6G

SAS (12G) + SATA (6G) Backplane für 5x 3,5"/2,5" SSD/HDD

Hersteller-Artikel-Nr. 2526

EAN 4250273425260



FANTEC BP-T3151-12G/6G

SAS (12G) + SATA (6G) Backplane für 5x 3,5"/2,5" SSD/HDD

SAS (12G) + SATA (6G) für 5x 3,5"/2,5" SSD/HDD in einem 3x 5,25" Einschub. Mit einem 80mm Lüfter an der Rückseite. Festplattenträger. Aluminiumgehäuse und Front in schwarz.

- Schnelle Montage und Wechsel der Festplatten durch Verwendung von Festplattenträgern
- Festplattenträger für 3,5" oder 2,5" HDD oder SSD geeignet
- Für RAID geeignet
- Plug & Play
- Hotswap
- Abschließbar
- LEDs für Festplatten Status Anzeige
- Überhitzen wird signalisiert
- Lüfterausfall wird signalisiert
- Für 3,5" und 2,5" SAS 12G geeignet
- Für 3,5" und 2,5" SATA 6G geeignet



FANTEC BP-T3151-12G/6G

SAS (12G) + SATA (6G) Backplane für 5x 3,5"/2,5" SSD/HDD

Hersteller-Artikel-Nr. 2526

EAN 4250273425260



Technische Daten

Ausstattung

- Schnelle Montage und Wechsel der Festplatten durch Verwendung von Festplattenträgern
- Festplattenträger für 3,5" oder 2,5" HDD oder SSD geeignet
- Für RAID geeignet
- Plug & Play
- Hotswap
- Abschließbar
- LEDs für Festplatten Status Anzeige
- Überhitzen wird signalisiert
- Lüfterausfall wird signalisiert
- Für 3,5" und 2,5" SAS I,II,III 12G geeignet
- Für 3,5" und 2,5" SATA I,II,III 6G geeignet

Besonderheiten

- Überhitzen wird signalisiert: LED
Temperatur Status:
Grün - ok
Rot - überhitzt
- Temperatur dreistufig einstellbar
- Lüfterausfall wird signalisiert:
LED Lüfter Status:
Grün - ok
Rot - ausgefallen
- 5x LEDs Festplattenzugriff:
Grün - eingeschaltet
Orange blinkend - Datenzugriff
- 1x 80x80 mm Lüfter
- Formfaktor 3x 5,25" Einschub
- Gehäuse, Einschübe aus Aluminium,
Fronttüren aus Aluminium/Kunststoff
- Gehäuse, Einschübe, Fronttüren schwarz
- LED für Datenzugriff deaktivierbar
- Lüfterdrehzahl zweistufig einstellbar
- optionaler Stecker für weitere Signalgeber vorbereitet

Anschlüsse

- 5x SAS/SATA 22-pin Anschlüsse intern
- 5x SAS/SATA 7-pin Anschlüsse extern
- 2x SATA 15-pin Stromversorgung extern

Datenschnittstellen

- SAS 12G + SATA 6G

Formfaktor

- 3x 5,25" Einschub

Mitgeliefertes Zubehör

- Schlüssel
- Schrauben

Logistische Daten

- **Artikel Abmessungen**
146 x 211 x 126 mm (B x T x H)
- **Artikel Einzelhandelsverpackung Abmessungen:**
255 x 165 x 180 mm (B x T x H)
- **Artikel Nettogewicht**
1,81 kg
- **Artikel Bruttogewicht**
1,97 kg
- **Verpackungseinheit Abmessungen**
515 x 375 x 270 mm (B x T x H)
- **Verpackungseinheit Nettogewicht**
10,86 kg
- **Verpackungseinheit Bruttogewicht**
12,57 kg
- **Verpackungseinheit**
6 Stk. pro Karton
- **Herkunftsland**
China