



AKFH 18-5 AS Basis Set Fase

Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit Anwenderset

Leistungsstarke Akku-Kantenfräse trifft auf optimales Zubehör für das Erstellen einer 45° Fase. Zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

1.614,00 € mit MwSt.

(1.345,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 138 05 61 00 0



Details

Maschine auspacken und loslegen: Set ist ausgelegt zur Herstellung von Fasen an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten sowie Konturverläufen.

Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand und stufenloser Drehzahleinstellung für unterschiedliche Materialien.

Ergonomisch dank leichtem Gewicht und kompaktem Design.

Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.

Hohe Leistung und Langlebigkeit durch bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor.

Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.

Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.

ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.

Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

1 AKFH 18-5 AS inklusive 45° Fräskopf

1 Innensechskantschlüssel 4 mm

1 Schneidpaste

1 Führungsrolle Ø 21,69 mm für 45° Fase und Radius 2,5 mm (64303001010)

3 Klemmschrauben SX

1 Torx-Schraubendreher TX 15

1 10er Pack Wendeschneidplatten SX Fase für die universelle Anwendung (64302001010)

1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

Ausstattung

Sanftanlauf

Blockierüberwachung

Drehzahlvorwahl

Wiederanlaufschutz

Elektronischer Überlastschutz

Anwendungen

Montage-Einsatz



Fasenslänge bis 5 mm bei 45°

geeignet
sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Leerlaufdrehzahl	2 400 - 7 500 1/min
Fasenslänge max. bei 45°	5 mm
Fasenshöhe max. bei 45°	3,5 mm
Fasenswinkel	45°
Radius	1,2 / 2,5 mm
Fräskopfbestückung	3x SX-Platte
Auflagenteller Ø	98 mm
Gewicht ohne Akku	2,52 kg
Gewicht ohne Akku	2,52 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	85 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	96 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	100 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α_{hv} 3- Weg Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg	3,1 m/s ² 4,5 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes K α	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

