

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## MasterPact NWb 6300A HA Icm=187kA/690V 4P Grundschalter Festeinbau

48123

EAN Code: 3303430481232

### Hauptmerkmale

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Baureihe                                           | MasterPacT                                |
| Produktname                                        | MasterPact NW                             |
| Produkt- oder Komponententyp                       | Lasttrennschalter                         |
| Kurzbezeichnung des Geräts                         | Masterpact NW63                           |
| Name des Lasttrennschalters                        | Masterpact NW63HA                         |
| Geräteanwendung                                    | Schutz                                    |
| Beschreibung der Pole                              | 4P                                        |
| Netzwerktyp                                        | AC                                        |
| Netzwerkfrequenz                                   | 50/60 Hz                                  |
| [Ie] Bemessungs-Betriebsstrom                      | 6300 A AC 50/60 Hz 690 V                  |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung                 | 1000 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3 |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit          | 12 kV entspricht IEC 60947-3              |
| [Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen | 187 kA 220 - 690 V AC bei 50/60 Hz        |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung                   | 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3  |
| Ausschaltvermögen                                  | HA                                        |
| Eignung für Isolation                              | Ja entspricht IEC 60947-3                 |
| Kontaktstellungsanzeige                            | Ja                                        |
| Sichtbarer Bruch                                   | Nein                                      |
| Verschmutzungsgrad                                 | 4 entspricht IEC 60664-1                  |

### Zusatzmerkmale

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuerungstyp                            | Drucktaste                                                                                                                                                                                                                            |
| Montagemodus                             | Fest                                                                                                                                                                                                                                  |
| Betriebsrate                             | 10 cyc/h Maximum                                                                                                                                                                                                                      |
| [Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | 85 kA während 1 s entspricht IEC 60947-3<br>85 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3                                                                                                                                                  |
| Mechanische Lebensdauer                  | 10000 Zyklen mit Wartung entspricht IEC 60947-3<br>5000 Zyklen ohne Wartung entspricht IEC 60947-3                                                                                                                                    |
| Elektrische Lebensdauer                  | AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-3<br>AC-23A: 1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-3<br>AC-23A: 1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht IEC 60947-3 |
| Anschlussraster                          | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Höhe                                     | 352 mm                                                                                                                                                                                                                                |

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                |        |
|----------------|--------|
| Breite         | 997 mm |
| Tiefe          | 297 mm |
| Produktgewicht | 160 kg |

## Montage

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Normen                           | IEC 60947-3   |
| Produktzertifizierungen          | ASTA<br>ASEFA |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...85 °C   |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 20,0 cm   |
| VPE 1 Breite                  | 30,0 cm   |
| VPE 1 Länge                   | 35,0 cm   |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 134,15 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)  | 6589                                |
| Umweltproduktdeklaration | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton                                            | Ja                                                                                                                                                               |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                 | Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert |
| <a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a>                                         | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                                            |
| SCIP-Nummer                                                                | 6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                                                           | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                                |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle | Product contains halogen above thresholds                                                                                                                        |
| PVC-frei                                                                   | Ja                                                                                                                                                               |
| Silikonfrei                                                                | Nein                                                                                                                                                             |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circular Economy-Eignung | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                                                                                                              |
| Rücknahme                | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung       |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |