



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.

Produktvorteile & Ausstattung



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



SoftSpikes: Bester Schutz für Gläser.

Mit den im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes verrutscht weder Ihr Wasserglas noch Ihre Tasse. So wird der Rand wirksam geschützt und macht ein Umkippen nahezu unmöglich.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- LED-Display
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Glas 45°C, Intensive 70°
- Optionen: TimeSaver, XtraDry
- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	D	EAN-Nummer	7332543672820
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	84	Kabellänge (m)	1.5
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Hocheinbaufähig	Nein
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	AQUA CONTROL	Ja
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:57	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Blendenfarbe	Edelstahl
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	42	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Anschlusswert (Watt)	1950
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Volt	220-240
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Bruttogewicht (kg)	42.31
XtraDry	Ja	Nettogewicht (kg)	40.25
SoftSpikes	Nein	Gerätemaße HxBxT (mm)	818x596x575
SoftGrips	Nein	Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-880x600x570
TimeBeam / BeamOnFloor	- / -	UVP	1139.00
Innenbeleuchtung	nein		
PNC	911 524 089		

