


iQ300 ET375GF11E 30 cm Kochstelle, Glaskeramik



Die moderne Domino Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und mehr Komfort beim Säubern.

- ✓ Die 30 cm breite Kochstelle zur perfekten Kombination mit weiteren Domino- oder Facetten-Design-Kochstellen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform : CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
Nischenmaße (mm) : 48 x 270 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 302
Abmessungen des Gerätes (mm) : 48 x 302 x 520
Nettogewicht (kg) : 4,0
Bruttogewicht (kg) : 5,0
Restwärmearzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 100
EAN-Nummer : 4242003413722
Elektroanschlußwert (W) : 3200
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60



Sonderzubehör

HZ394301 Verbindungsleiste
HZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm

iQ300

ET375GF11E

30 cm Kochstelle, Glaskeramik

Ausstattung

Design:

- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Ausstattung:







- 2 highSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 9 Leistungs-Stufen
- Bedienung durch oben liegende Knebel

Umwelt und Sicherheit:

- 2 Betriebsanzeigelampen
- 2 Restwärmeanzeigen

iQ300
ET375GF11E
30 cm Kochstelle, Glaskeramik


Maßzeichnungen



iQ300
ET375GF11E
30 cm Kochstelle, Glaskeramik

Maßzeichnungen

Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten
mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen



Bei Einbau zweier oder mehrerer
Elemente nebeneinander ist ein
oder sind mehrere Montagesätze
erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz,
3 Elemente 2 Montagesätze usw.)
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit
entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
Gerätebreite: 302 392 602 710 812 912
aße in mm

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446