



SCHUKO® USB- Steckdose mit erh. Berührungsschutz

Funktionen im Überblick

- Mit Steckanschluss.
- 2-polig (2 P + E)
- Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
- Mit USB Typ A Steckbuchse.
- Mit elektronischem Kurzschlusschutz.
- Mit elektronischem Überlastschutz.
- Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
- Nennspannung: 250 V~
- Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Verlustleistung: 0,1 W
- Lastart: SCHUKO® Steckdose
- Nennstrom: 16 A
- Schutzart Gerät: IP 20, SELV
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 35 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
- Einbautiefe: 35 mm
- Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- Keine Datenübertragung möglich.
- Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
- RAL-Farbnummer: 9010

Bestelldaten

Artikel-Nr:	20 EUCBUSB-914
Bestell-Nr:	2CKA002011A6237
EAN:	4011395191262
Preisgruppe:	01
Preis:	72,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

» [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Technisches Handbuch

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)