

YUNA

Schräghaube Siva 1360Y

Beschreibung **B**

Stets das Kochgut
perfekt im Blickfeld
dank des kopffreien
Designs

Highlights

- ✓ Beleuchtungssystem LED
- ✓ Energieeffizienzklasse B
- ✓ 3 Leistungsstufen
- ✓ Optionales Zubehör:
- ✓ Kohlefilter KAF14

UVP: 209,00 €



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material	Schwarz matt lackiert
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	29,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	13,00
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	30,7 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	60,4
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	171,60 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	319,4 m³/h
Maximaler Luftstrom Qmax	337,9 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	49 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlußwert	68,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x AFF12
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Display	nein
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40,00 -73,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	101,10 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x KAF14
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-7 optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	68,10 - 101,10 x 59,50 x 28,30 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	43,00 x 62,00 x 37,00 cm
Nettogewicht	7,50 Kg
Bruttogewicht	9,00 Kg

Logistik	
Artikelnummer	50801
EAN Nummer	4260658508013
Containermenge	680 Stück
UVP	209,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

