



NVR-1316 Version: 1

GEMINI 16-Kanal Netzwerk Videorekorder, H.265

Der LevelOne NVR-1316 NVR ermöglicht Echtzeitansicht, Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 16 IP-Netzwerkcameras gleichzeitig und verfügt über eine Auflösung bis 12 Megapixel und H.265/H.264+/H.264/MPEG4-Videokomprimierung. Die Bedienung per Webbrowser (IE) ist einfach und intuitiv und ermöglicht externe Überwachung und Funktionalität. Zudem wird eine Bedienung über Mobilgeräte unterstützt (iOS/Android), inklusive externer Anzeige über die LevelOne NVR App.

Darüber hinaus verfügt der NVR über integrierte HDMI-, VGA- und USB-Ports für Peripheriegeräte, wie Monitor, Maus und Tastatur, und ermöglicht Nutzern die direkte Bedienung des NVR, ohne dass Kosten für einen zusätzlichen PC anfallen. 4 HDD-Schächte runden das Paket ab. Mit einer Datenträgerkapazität von bis zu 8TB ist das LevelOne NVR-1316 eine leistungsstarke, intelligente und kostengünstige Lösung zur Verwaltung Ihres Sicherheitsnetzwerks.

Central-Management-System(CMS)-Software ist kostenlos enthalten, ohne Lizenzgebühren. Das CMS kann bis zu 128 NVRs verwalten und eignet sich daher für große Überwachungseinsätze.

Key-features

- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 12 Megapixel
- Video Komprimierung: H.265, H.264, MPEG4
- Unterstützt lokale HDMI-Anzeige mit 4k2k
- 4 x 3,5-Zoll-Festplattensteckplatz unterstützt Festplattenkapazität von bis zu 8 TB
- Anzeigemodus: Echtzeitanzeige/Wiedergabe/Vollbild
- Kostenlose CMS-Software (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

Specifications

Systemeigenschaften

Standards & Protokolle:

TCP,UDP,IPv4,IPv6,Http,Https,SMTP,NTP,SNTP,RTSP,SNMP,FTP,DHCP, DDNS, PPPoE, SSL, RTP

Integriertes System:

Linux based

Buchse:

10/100/1000 Mbps X2

AUDIO OUT RCA x 1

AUDIO IN RCA X 1

HDMI Interface x 1

USB3.0 Interface x 1

USB2.0 Interface x 2

RS-232 Serial Interface x 1

VGA Interface x 1

RS-485 Serial Interface x1

Alarm in x16 Alarm out x 4

Power Input

Taster:

Power Switch

Indikator:

Power

Videokomprimierung:

H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Auflösung:

HDMI Video output at up to 4K(3840 ×2160)resolution

Supports live view, storage, and playback of the connected camera at up to 12 MP resolution

Leistungsaufnahme:

100~240VAC

Energieverbrauch:

20 W (without hard disk)

Speicherkapazität:

Up to 8TB capacity for each HDD

4 SATA interfaces

Temperatur bei Betrieb (°C):

-10 to +55°C (14 to 131°F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

10 to 90 %

Funktionen

Allgemein:

Pre-Recording / Post-Recording

Search Date / Time / Event

Export video by USB / Web browser / CMS

Liveview & Playback on Smart phone iOS, Android

Videofunktionen:

Decoding

Capability : 4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p

Synchronous playback : 16-ch

Live view / Playback resolution :12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3

MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/CIF/QCIF

Audiofunktionen:

1-ch

Leistung

Anzahl der Benutzer:

128

Netzwerkdurchsatz:

Incoming bandwidth 160 Mbps

Outgoing bandwidth 160 Mbps

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

445 × 390 ×70 mm (17.5"× 15.3" × 2.8")

Gewicht:

? 5 Kg (11 lb)

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE/FCC,uL

andere:

Manufactured in ISO-9001 and ISO-14001 certified factory

RoHS

andere

Unterstützte Browser:

IE browser above 9

Kompatibilität:

ONVIF,SDK

Order Information

NVR-1316

Package Contents

NVR-1316

Ressource CD (Bedienungsanleitung, QIG)

Stromkabel

Zubehör



CAS-4204

USB Joystick