

# KH 17209 S



**Kaminhaube, Flat Black, kopffrei, 60 cm, schwarzer Glasschirm**

**EAN 4040729172097**

- Abluft- und Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B, Verbrauch: 75,0 kW/Jahr
- 4 Leistungsstufen, Intensivstufe mit Rückstellung
- Max: 421 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 662 m<sup>3</sup>/h
- Steuerung: durch SensorTouch
- LED Display
- 1 Aluminium Fettfilter
- Beleuchtung: 2 x 3 W, LED
- Fluiddynamische Effizienz: B, Beleuchtungsstufe: A, Fettabscheidegrad: E



## Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex (%)	68,2
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	75,0 kW/Jahr
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	249,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 1 EN 60704-2-13	45,0 dB(A)/1pW
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	322,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 2 EN 60704-2-13	51,0 dB(A)/1pW
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	421,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 3 EN 60704-2-13	58,0 dB(A)/1pW
Leistung in 4 Stufe -Abluft EN 61591	662,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 4 EN 60704-2-13	67,0 dB(A)/1pW
Durchmesser Abluftstutzen	150 mm
Fluiddynamische Effizienz - FDE hood	23,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz LE hood	96,0 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Zeitverlängerungsfaktor	1,2
Fettabscheidegrad (GFE hood)	62,6
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	249 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	421 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	407,0 m <sup>3</sup> /h

Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	662 m <sup>3</sup> /h
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	58 dB
Schallleistungspegel Intensivstufe	67 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	340,0 Pa
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Stand-By Verbrauch	0,62 W
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17142
Montage Abstand über Gaskochfeld	650 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	166 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	200 W
Kabel mit Schukostecker, Länge	220,0 cm
Steckertyp	Eurostecker
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gerätehöhe min.	1005 mm
Gerätehöhe max.	1210 mm
Gerätebreite	600 mm
Gerätetiefe	415 mm
Verpackung Höhe	530 mm
Verpackung Breite	640 mm
Verpackung Tiefe	615 mm
Nettogewicht	21,5 kg
Bruttogewicht	26,1 kg

# Einbauzeichnung KH 17209 S

