

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Wetterfestes (IP65) Akku-LED-Uplight mit 10-W-4in1-LEDs und QuickDMX

Art.-Nr.: 41700548

GTIN: 4026397744163



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 5,5h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 leistungsstarke LEDs 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbüberblendung variable Geschwindigkeit; Farbwechsel variable Geschwindigkeit; Farben voreingestellt; Weißabgleich einstellbar; Programmwahl manuell; Pulsweitenmodulation; Energiesparmodus; Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; RDM; Master/Slave-Funktion; kabellose Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Static; Full on)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Mit Montagebügel; mit Bügel zum Aufstellen am Boden; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Ladezustandsanzeige
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran

Logistic

EAN / GTIN: 4026397744163

Gewicht: 4,95 kg

Länge: 0.22 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.23 m

- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 5,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; RDM; Master/Slave-Funktion; kabellose Master/Slave-Funktion
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3000 Hz
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Static; Full on
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	17°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel Bügel zum Aufstellen am Boden Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Akkulaufzeitberechnung
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminium
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 17,9 cm

	Tiefe: 15,0 cm Höhe: 19,8 cm
Gewicht:	4,57 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Frostfilter
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 2 x Rändelschraube
 1 x Montagebügel
 2 x Schrauben
 4 x Unterlegscheibe
 1 x Omega-Bügel