



# Delock Externes Gehäuse für M.2 NVMe PCIe SSD mit USB Type-C™ Buchse transparent

## Kurzbeschreibung

Dieses Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau **einer M.2 PCIe NVMe SSD** im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format, und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden.

### Transparentes Gehäuse

Das **robuste, transparente Kunststoffgehäuse** ermöglicht den Einblick ins Innere, um schnell zu sehen welcher Speicher sich darin befindet.

**M.2** **NVMe** **10 Gbps**

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
  - intern: 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
- Chipsatz: JMicron JMS583
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Unterstützt NVMe Express (NVMe)
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- LED Anzeige für Power und Zugriff
- Transparentes Kunststoffgehäuse
- Maße (LxBxH): ca. 108 x 34 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Systemvoraussetzungen

- Android 9.0 oder höher
- Chrome OS 75.0 oder höher
- Linux Kernel 3.18 oder höher
- Mac OS 10.14.5 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port oder
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

## Packungsinhalt

- Externes Gehäuse M.2
- Schraubendreher
- Befestigungsmaterial
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 50 cm
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 50 cm
- 1 x Wärmepad
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 42620

EAN: 4043619426201

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box





**Allgemein**

|                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                                    | NVM Express (NVMe)                                                                   |
|                                              | Hot Plug                                                                             |
|                                              | Plug & Play                                                                          |
| Interne Konstruktion:                        | Vollplatine                                                                          |
| Unterstütztes Betriebssystem:                | Windows 7 32-Bit                                                                     |
|                                              | Windows 7 64-Bit                                                                     |
|                                              | Windows 8.1 32-Bit                                                                   |
|                                              | Windows 8.1 64-Bit                                                                   |
|                                              | Windows 10 32-Bit                                                                    |
|                                              | Windows 10 64-Bit                                                                    |
|                                              | Linux Kernel 3.18 oder höher                                                         |
|                                              | Android 9.0 oder höher                                                               |
|                                              | Mac OS 10.14.5 oder höher                                                            |
| Unterstütztes Modul:                         | Chrome OS 75.0 oder höher                                                            |
|                                              | M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis |
| Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: | 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich                         |

**Schnittstelle**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Extern: | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse |
| Intern: | 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot                                     |

**Technische Eigenschaften**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Chipsatz:          | JMicron JMS583 |
| Datentransferrate: | bis zu 10 Gbps |

**Physikalische Eigenschaften**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Gehäusematerial: | Kunststoff  |
| Kabellänge:      | 50 cm       |
| Länge:           | 108 mm      |
| Breite:          | 34 mm       |
| Höhe:            | 12 mm       |
| Farbe:           | transparent |