



Artikelnummer: **401010**



## LED-SMD/COB Tropfenform 2.9W (25W) 220-240V E14 245lm 2700K

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer:               | 401010                    |
| Lichtfarbe:                  | <b>warmwhite 2700 K</b>   |
| Lichtstrom:                  | <b>245 lm</b>             |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    |                           |
| Spannung/Stromart:           | <b>220-240 V AC 50 Hz</b> |
| Leistungsaufnahme:           | <b>2,9 W</b>              |
| Energieverbrauch:            | <b>3 kWh/1000h</b>        |
| Energieeffizienzklasse:      | <b>A G</b>                |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>               |
| Lebensdauer:                 | <b>20000 h</b>            |
| Abmessungen:                 | <b>45x79 mm</b>           |
| Sockel:                      | <b>E14</b>                |
| Barcode:                     | <b>4018412675521</b>      |

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer (25.000 Stunden)
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

### DATENBLATT

| Artikel                        |                                                                                     | Elektrische Daten             |                    | Lichttechnische Daten                |                                                                                      | Produktmaße + Gewicht          |              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Artikelvariante                | 401010B                                                                             | Dimmbar mit externem Dimmer   | nein               | Farbkonsistenz initial               | < 6                                                                                  | Länge/Tiefe                    | 45 mm        |
| Barcode                        | 4018412675521                                                                       | Elektrischer Leistungsfaktor  | > 0,47             | Farbwertanteil X                     | 0,436                                                                                | Breite                         | 45 mm        |
| EPREL-Referenznummer           | 706714                                                                              | Energieeffizienzklasse        | (Skala A bis G): G | Farbwertanteil Y                     | 0,393                                                                                | Höhe                           | 79 mm        |
| Hersteller                     | Müller-Licht                                                                        | Gewichteter Verbrauch         | 3 kWh/1000h        | Farbtemperatur                       | 2700 K                                                                               | Gewicht                        | 14,00 g      |
| Zolltarifnummer                | 85395200000                                                                         | Lebensdauer Nominalwert       | 20000 h            | Farbwiedergabeeigenschaft Ra         | ≥80                                                                                  | Produktdaten                   |              |
| Verpackung                     |                                                                                     | Lebensdauerfaktor LED/OLED    | 0,9                | Lichtausbeute Nominalwert            | 84 lm/W                                                                              | Austausch stromlos             | nein         |
| Colorbox/Barcode 1             | 4018412675521                                                                       | Leistungsaufnahme Nominalwert | 2,9 W              | Lichtfarbe                           | warmwhite                                                                            | Beleuchtungstechnologie        | LED          |
| Colorbox/Inhalt (Stück)        | 1                                                                                   | Nom. Stromstärke              | 27 mA              | Lichtstrom Nominalwert               | 245 lm                                                                               | Belüftung erforderlich         | ja           |
| Colorbox/Gewicht               | 9,00 g                                                                              | Spannung Nominalwert          | 220-240 V          | Lichtstromerhalt LED/OLED            | 0,90                                                                                 | Frostung                       | Chemisch     |
| Colorbox/Abmessungen           | L=46 B=46 H=119 mm                                                                  | Stromart                      | AC                 | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 25 W                                                                                 | Minimale Umgebungstemperatur   | -20 °C       |
| Tray/Barcode 1                 | 4018412675538                                                                       | Frequenz Nominalwert          | 50 Hz              | Stroboskopeffekt                     | 0,9                                                                                  | Maximale Umgebungstemperatur   | 40 °C        |
| Tray/Inhalt (Stück)            | 10                                                                                  | Verschiebungsfaktor (cos φ)   | 0,92               | Spektrumbild                         |  | Modell (Technisch)             | P45          |
| Tray/Gewicht                   | 65,00 g                                                                             |                               |                    |                                      |                                                                                      | Nicht in Reflektoren betreiben | ja           |
| Tray/Abmessungen               | L=253 B=102 H=101 mm                                                                |                               |                    |                                      |                                                                                      | Sockel                         | E14          |
| Transportkarton/Barcode 1      | 4018412675545                                                                       |                               |                    |                                      |                                                                                      | Inverkehrbringer               | Müller-Licht |
| Transportkarton/Inhalt (Stück) | 60                                                                                  |                               |                    |                                      |                                                                                      | Marke                          | Müller-Licht |
| Transportkarton/Gewicht        | 232,00 g                                                                            |                               |                    |                                      |                                                                                      | Garantieprodukt                | nein         |
| Transportkarton/Abmessungen    | L=324 B=275 H=217 mm                                                                |                               |                    |                                      |                                                                                      |                                |              |
| Umwelteigenschaften            |                                                                                     |                               |                    |                                      |                                                                                      |                                |              |
| Triman-Kennzeichen             |  |                               |                    |                                      |                                                                                      |                                |              |
| WEEE-Produkt                   |  |                               |                    |                                      |                                                                                      |                                |              |
|                                |  |                               |                    |                                      |                                                                                      |                                |              |