

PRODUCT-DETAILS

F202 B-25/0,3

F202B-25/0,3 FI-Schutzschalter Typ B 2P,25A,300mA,kurzzeitverz.,3kA,2TE



Allgemeine Informationen

Typ	F202 B-25/0,3
Bestellnummer	2CSF202592R3250
EAN	8012542372738
Beschreibung	F202B-25/0,3 FI-Schutzschalter Typ B 2P,25A,300mA,kurzzeitverz.,3kA,2TE

Langbeschreibung

F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$) und Brandschutz (mit $I_{\Delta n} \leq 300 \text{ mA}$). Sie erfüllen die Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatten Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

Normen	IEC/EN 61008
--------	--------------

Betriebskennlinie	Unverzögert
Fehlerstromart	Typ B
Bemessungsfehlerstrom	300 mA
Bemessungsstrom (I_n)	25 A
Anzahl der Pole	2
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.27 W
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Umgebungstemperatur	Betrieb -25...55 °C
Anschlussmöglichkeit	Sammelschiene 10 mm ² Starr 25 ...25 mm ² Feindrähtig 25 ...25 mm ²
Schutzart	IP2X
Elektrische Standfestigkeit	10000 Zyklen
Montageart	DIN-Schiene
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
Verschmutzungsgrad	2
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc})	10 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V
Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC
Breite in Teilungseinheiten	2

Umwelt

Umgebungstemperatur	Betrieb -25...55 °C
RoHS Status	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussfestigkeit	0.3 mA
-----------------------	--------

Abmessungen

Breite des Produkts	0.035 m
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	0.069 m
Nettogewicht	0.220 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit	0.073 m

1

Höhe Verpackungseinheit	0.078 m
-------------------------	---------

1

Länge	0.05 m
-------	--------

Verpackungseinheit 1

Bruttogewicht	0.245 kg
---------------	----------

Verpackungseinheit 1

EAN Verpackungseinheit	8012542372738
------------------------	---------------

1

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
---------------------	---------

Zolltarifnummer	85363030
-----------------	----------

Nachfolgeprodukt	2CSF202568R3250
------------------	-----------------

E-Nummer (Schweden)	2160060
---------------------	---------

E-Nummer (Finnland)	3210590
---------------------	---------

Zertifikate und Deklarationen

CCC Zertifikat	9AKK107492A0002
----------------	-----------------

Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5602
-------------------------------	-----------------

Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
---------------------	-----------------------

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK106354A0846
-----------------------------------	-----------------

RoHS Information	2CSC423001K2702
------------------	-----------------

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107046A0424
---------------------------------------	-----------------

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK106354A0846
-----------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
---	---

ETIM 4	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
--------	---------------------------------------

ETIM 5	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
--------	---------------------------------------

ETIM 6	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
--------	---------------------------------------

ETIM 7	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
--------	---------------------------------------

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) → Fehlerstrom-Schutzschalter

