HENSEL



KS 240/12

- Sammelschienen-Direktanschlussklemme
- Leiterquerschnitt: 35 mm² - 240 mm²

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	35 mm²	50 mm²	eindrähtig	rund	Cu, Al
1	50 mm²	240 mm²	eindrähtig	sektor	Cu, Al
1	35 mm²	240 mm²	mehrdrähtig	rund, sektor	Cu, Al

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke der Sammelschiene:	5 mm, 10 mm

ABMESSUNGEN

Breite:	34 mm
Nettogewicht:	0,28 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2600079
EAN:	4012591509059
E-Nummer Schweiz:	E-No 822 990 879
Verpackungseinheit:	5
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: Hensel ENYSTAR.
Sammelschienen-Direktanschlussklemme KS 240/12, 35 - 240 mm²

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0