

Powerline PoE Adapter

Art.-Nr. ITAC10320

Seite 1 von 2

Netzwerk Plug-and-Play.

Mit dem Powerline PoE Adapter wird jede herkömmliche Steckdose im Handumdrehen zu einem sicheren und schnellen Netzwerkanschluss.

PoE nutzen und Netzteil sparen.

Betreiben Sie Ihr PoE fähiges Netzwerkgerät direkt über den Adapter, wodurch Sie auf zusätzliche Stromversorgung über ein Netzteil verzichten können (2 x PoE 802.3af oder 1 x PoE 802.3at).

Volle Flexibilität.

Erstellen Sie Ihr eigenes Netzwerk mit bis zu 16 Adaptern und kombinieren Sie dabei gerne mit unserem Powerline Adapter ITAC10300. Dabei funktioniert die Datenübertragung auch phasenübergreifend. Wobei in diesem Fall mit einer Einschränkung der Datenrate auf 80 bis 90 MBit/s zu rechnen ist.

Ohne auf Sicherheit zu verzichten.

Mit nur einem Button konfigurieren Sie eine 128 Bit AES Verschlüsselung, die Ihre Datenübertragung sicher macht.

Technologien

- Datenübertragung über vorhandenes Stromnetz
- 2 x RJ45 (2 x PoE 802.3af oder 1 x PoE 802.3at)
- Unterstützt PoE zum direkten Betrieb Ihres PoE fähigen Netzwerkgerätes am Powerline Adapter
- Schnelle Übertragungsraten mit bis zu 1000 Mbit/s nach G.hn (HomeGrid-Standard)
- Unterstützung von bis zu 16 Adaptern in einem Netzwerk
- Sichere Übertragung durch 128 Bit AES Verschlüsselung

Technische Daten - Powerline PoE Adapter

Abmessungen	(LxBxH) 39 x 72 x 146 mm
Anschlüsse	2 x RJ45 (2 x PoE 802.3af oder 1 x PoE 802.3at)
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Artikelgewicht	0.21 kg
Breite	72 mm
Eingangsspannung AC	230 V
Frequenz	0.00000005 GHz
Gehäusematerial	Plastik
Höhe	146 mm
Leistungsaufnahme	35 W
Länge	39 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Powerline PoE Adapter

Art.-Nr. ITAC10320

Seite 2 von 2

Technische Daten - Powerline PoE Adapter

Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. PoE Leistung pro Port	15,4 Watt
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Montageart	sonstige
Netzwerk Standards	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Netzwerkanschluss	2x 10/100 Mbit/s Base-T auto-sense (PoE)
Netzwerkamera Protokolle	802.1D, 802.1Q, QoS, IGMP, MLD
Neu	Nein
PoE Standard	802.3af
Produktgruppe	Zubehör
Spannungsversorgung AC	110-240 V
Stromaufnahme	800 mA
Tiefe	39 mm
WEEE-Gruppe	09