

AKTIV EXCELLIUM 120

TIEFMULDE VERZINKT LUFTRAD



Schmale Tiefmulde, passt durch jede Tür. Ideal für Renovierungsarbeiten.



Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell: widerstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.



2-Komponenten Softgriffe
Handfreundlich.
Griffiger als Holzgriffe.



Crash-test
380 kg



ANWENDUNG

Schubkarre für schwere Arbeiten und Renovierung.

TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER	GEWICHT
CP2i® Gestell mit Muldenstützen und Kippbügel	Verzinkte Mulde 120 L Blechstärke 1 mm, Korrosionsschutz	200 kg	2-Komponenten Softgriffe	Luftrad Ø 380 mm, Chrommetallfelge, Kugellager, PF 128	14,5 kg

PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE	ERSATZTEILE
1420 x 595 x 665 mm	Gestapelt x 14	1488 x 800 x 2100 mm	304240506 3155030424054	Rad PF 128 Art-Nr. : 309032801 EAN : 3155030903283 Tiefmulde 120 L. verzinkt Art-Nr. : 309064501 EAN : 3155030906451
	Montiert x 5	1585 x 800 x 2000 mm	305020501 3155030502059	

CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.
Test in sicherer Umgebung durchgeführt!

