

Akku-Winkelschleifer LXT

DMC300RTJ

18 V • 76 mm • 20.000 min⁻¹

Lieferung im MAKPAC inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.

Hauptsächlich für Werkstätte, Sanitär- und Klimaanlage-Installateure entwickelt und so konzipiert, dass er über genügend Leistung verfügt, um kleine Arbeiten wie das Schneiden von dünnen Blechen, Rohren usw. zu ermöglichen.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	20000 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	76 mm
Max. Schnitttiefe	16 mm
Bohrung	9,5 / 10 mm
elektronische Bremse	✓
Schallleistungspegel (dB)	99 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	= 3,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	0,82 kg
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	271 x 104 x 182 mm
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Gummierter Griff sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit
- Eingebautes LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktionen beleuchtet den Arbeitsbereich
- Die Konstantgeschwindigkeitsregelung sorgt für eine konstante Geschwindigkeit unter Last
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung

EAN 0088381765626

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

D-74837

Tungsten Carbid Trennscheibe



D-77263

Diamantscheibe 76 x 10 mm



122C54-6

Absaughaube



450128-8

Kontaktschutzkappe für LXT-Akku



783202-0

6-kant Stiftschlüssel 4 mm



8354E7-4

MAKPAC Koffereinsatz

821550-0

MAKPAC Gr. 2



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (2x)

Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah



195584-2

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,



Passendes Zubehör

8354E7-4

MAKPAC Koffereinsatz

D-74815-5

Trennscheibe



D-74837

Tungsten Carbid Trennscheibe



D-77263

Diamantscheibe 76 x 10 mm

