



EASY UPS BVS 1000 VA, AVR,
Schuko-Ausgang, 230 V

BVS1000I-GR

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Topologie	Linie interaktiv
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Rückstellung	Automatische Rückstellung
Baureihe	Easy UPS 1Ph BVS-Serie
Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Innenraum
Überspannungsenergie	156 J
Signaltyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Schutzgerätetyp	Überspannungsschutzgerät (SPD) Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB) Sicherung
Eingangsspannung	230 V AC
Ausgangsspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP20
Umschaltzeit	6 ms typisch, 10 ms max.
Netzwerkfrequenz	45 - 65 Hz
Leistungsbereich	1.000 VA 600 W
Elektrische Verbindung	Eingang: 1 Einlassöffnung Schuko CEE 7/P Ausgang: 4 Steckdose Schuko CEE 7
Lokale Signalisierung	Alarm, unverwechselbar für schwache Batterie Alarm, kontinuierlicher oder intermittierender Ton für Überlast LED für Batteriestatus
Anzahl der Batterien	1
Ladedauer	8 h
Batteriespannung	12 V

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Batteriekapazität	9,0 AH
Batterielebensdauer	5 Jahre
Produktgewicht	5,7 kg
Höhe	92,5 mm
Breite	160,5 mm
Tiefe	305 mm
Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	None
Montagemodus	Aufputzmontage

Montage

Relative Luftfeuchtigkeit	0...90 %, nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 6.561 ft
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Produktzertifizierungen	CE

Abmessungen

Montagehalterung	Wand Boden
------------------	---------------

Kommunikation & Management

Bedienfeld	LED Statusanzeige mit On-Line: Batteriebetrieb
------------	--

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,200 cm
VPE 1 Breite	16,500 cm
VPE 1 Länge	30,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	5,702 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	23,458 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	32
VPE 3 Höhe	90,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm

VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	199,664 kg
SCC14	10731304338403

Vertragliche Gewährleistung	
Garantie (in Monaten)	24

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	203
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Energieeffizienz	
CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer	Energieeffizientes Produkt
Use Again	
Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Ja
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative



