ONKRON
designed to support

FM2-B





Bildschirmgröße:
32" - 65"

Max. Belastung:
50 kg

VESA:
75x75 - 400x400 mm

Reichweite vom Montagepunkt aus:
30 mm - 30 mm

Werkstoff	Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	50 kg
VESA Größen	75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400 mm
Diagonale (min.)	32"
Diagonale (max.)	65"
Abstand von Befestigung (min.)	30 mm
Abstand von Befestigung (max.)	30 mm
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe	45x3x43 cm
Gesamtabmessungen GBX	48x12x5 cm
Gesamtabmessungen MBX	49 x 25.3 x 25.3 cm
Umfang GBX	2.88 m^3
Bruttogewicht GBX	1.5 kg
Bruttogewicht MBX	15 kg
Menge in MBX	10 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.