

Slim, Sleek, Smooth

Der MSI PRO MP245PGDE E14 FHD-Monitor mit HDMI und DisplayPort- Schnittstellen ist durch das IPS-Panel für beste Bild- und Farbqualität optimiert. Er wurde für die professionelle Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design entwickelt. Er zeigt nicht nur jede Zeile und jedes Detail für Ihre Projekte klar und deutlich, sondern mit ihm lässt Sie auch reibungsloseste Streaming- und Videoerlebnisse genießen.



Picture and logos

SELLING POINTS

- PerfectEdge - das 4-seitige Slim-Bezel-Design ermöglicht es Benutzern, vollständig in eine Multi-Display-Konfiguration einzutauchen.
- Hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigeren Bildwiederholungsrate von 144Hz.
- Das TÜV-zertifizierte Display sorgt für den Schutz und die Gesundheit der Augen.
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker-Technik hilft, Augenbelastung und -ermüdung zu verhindern.
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, bei längerer Nutzung des Monitors eine Pause einzulegen.
- Der Standfuß ist ergonomisch gestaltet und bietet Neigungs-, Schwenk-, Höhen- und Drehverstellung.
- Ein verstellbarer Standfuß mit mini-PC-montierbarem Design sorgt für eine bessere Ergonomie und einen aufgeräumten Arbeitsplatz, was den Benutzerkomfort und die Organisation verbessert.
- Vielseitigkeit bei verschiedenen Geräten durch Nutzung mehrerer Eingangsquellen wie HDMI™, DisplayPort und D-Sub(VGA)-Anschlüsse.
- Standard-VESA-kompatibel und mit Zubehörsteckplatz ausgestattet.
- Zwei integrierte Lautsprecher.



1. 5-Wege Navigation
2. Stromanschluss
3. 1x DisplayPort 1.4a
4. 1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Hz)
5. 1x D-Sub (VGA)
6. 1x Line-in
7. 1x Kopfhöreranschluss
8. Kensington Lock

SPECIFICATION

Model	Part No	9S6-3PE39M-002
	Color	ID1/Black-Black
Display	Screen Size	23.8" (60.45cm)
	Active Display Area (mm)	527.04(H) x 296.46(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	IPS
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.2745(H)x0.2745(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~144Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	SDR Brightness (nits)	300
	Contrast Ratio	1500:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signal Frequency	TBD
	Refresh Rate	144HZ
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Surface Treatment	Anti-glare
	Display Colors	16.7M
	Color bit	8 bits (6 bits + FRC)
Schnittstellen	D-Sub	1
	Line-in	1
	Headphone-out	1
	Lock type	Kensington Lock
	Speaker	2x 2W
	HDMI	1
	HDMI version	2.0
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.4a
	DisplayPort HDCP version	1.3
Garantie	Warranty	36M
Power	Power Type	Internal Power Board
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	TBD
	Annual Energy Consumption (KWh)	TBD
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	TBD
	Power Cord Type	C13

Zubehör	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	0
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
	Mouse Bungee Unit	0
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	Adjustment (Swivel)	-45° ~ 45°
	Adjustment (Height)	0 ~ 130 mm
	Adjustment (Pivot)	-90° ~ 90°
	VESA Mounting	100x100mm
Abmessungen & Gewicht (Product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Weight (Net kg)	TBD
	Weight Without Stand (kg)	TBD
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	60 x 12.5 x 50
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	62 x 14.5 x 52.8
	Weight (Gross kg)	TBD
Barcode Info	EAN	4711377318358