

Technische Daten

Blendrahmen + Tür mit Lüftungsschl. FB3 / BH4 für UP-Feldverteiler

Artikelnummer: GBRU34TL



Verfügbarkeit	Aktuell
Produktmarke	ABN
Produktart	Strom im Haus
EAN Code	4015153570641
Zolltarif Nr.	85381000
Beschreibung	für UP-Feldverteiler

Blendrahmen für Unterputz- und Hohlwand-Leergehäuse bestehend aus: Türe mit Lüftungsschlitzen, in Bauhöhe 4 & Baubreite 3

Hauptmerkmale

Breite [mm]	860
Höhe [mm]	713
Tiefe [mm]	40
Blendrahmen BxHxT [mm]	860 x 713 x 17
Bauhöhe	4
Feldbreite	3
Einsatzbereich	innen
Farbe	Verkehrweiß
RAL-Ton	9016

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Unterputz/Hohlwand
Anzahl Türen	zweifach
Türmaterial	Stahlblech
Türausführung	Volltür mit Lüftungsschlitzen
Türöffnungsseite	rechts oder links
Türöffnungswinkel [°]	110
Blendrahmen	Stahlblech
Normen	DIN EN 61439 ;
Montageart	Unterputz/Hohlwand

Elektrische Daten

Schutzklasse	II (Schutzisoliert)
--------------	---------------------

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Elektrische Daten

IP-Schutzart	IP30
--------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40

Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	15
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	880
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	730
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	55
Verpackungsgewicht [kg]	7.357

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
--------------------	---------

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

