

CS 1011-1 G  
ProLine-Element  
mit einem Brenner



- Professionelles Design – Edelstahlmulde in 288 mm Breite
- Großes Leistungsspektrum – Dual-Wok mit bis zu 6.000 Kilowatt kW Leistung
- Optimale Steuerung – Einhandbedienung mit Knebeln und QuickStart
- Besonders sicher – GasStop&Restart-Funktion
- Einfache Reinigung – Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger

EAN: 4002516025399 / Materialnummer: 10933890 / Alte Materialnummer: 27101151D

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Beheizungsart</b>                                  |                 |
| Beheizungsart                                         | Gas             |
| <b>Bauform</b>                                        |                 |
| ProLine                                               | •               |
| <b>Design</b>                                         |                 |
| Aufliegender/Flächenbündiger Einbau                   | –/–             |
| Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)             | •               |
| In Edelstahl geprägtes Miele Logo                     | •               |
| Edelstahlmuldenspiegel                                | •               |
| <b>Kochzonenausstattung</b>                           |                 |
| Anzahl der Kochzonen                                  | 1               |
| <b>1. Kochzone / Kochbereich</b>                      |                 |
| Position                                              | mittig          |
| Art                                                   | Dual-Wokbrenner |
| Max. Leistung in W                                    | 6000            |
| <b>Bedienkomfort</b>                                  |                 |
| Bedienung über Sensortasten                           | Knebel          |
| Bedienung über Knebel                                 | •               |
| QuickStart                                            | •               |
| <b>Pflegekomfort</b>                                  |                 |
| Geschirrspülertaugliche Topfträger                    | •               |
| <b>Sicherheit</b>                                     |                 |
| Heißanzeige                                           | •               |
| Betriebsanzeige                                       | •               |
| GasStop & ReStart                                     | •               |
| <b>Technische Daten</b>                               |                 |
| Abmessungen (H x B x T) in mm                         | 140 x 288 x 520 |
| Abmessungen in mm (Breite)                            | 288             |
| Abmessungen in mm (Höhe)                              | 140             |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                             | 520             |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 272 mm          |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau  | 500 mm          |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm                  | 106             |
| Gewicht in kg                                         | 8               |
| Gesamtanschlusswert in kW                             | 6,00            |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                 | 2,0             |
| Spannung in V                                         | 220-240         |
| Frequenz in Hz                                        | 50-60           |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                         |                 |
| Anschlusskabel                                        | Ja              |
| Düsensatz für Erdgas                                  | •               |
| Düsensatz für Flüssiggas                              | •               |
| Wok-Ring                                              | •               |