

# ZEUS52ES2K 2000VA 1800W Online Tower USV, Schuko

## Product Images



## Short Description

- Leistungsfaktor 0,9
- ECO-Modus für energiesparenden Betrieb
- Generator kompatibel
- HID-USB-Kommunikation
- Not-Aus (EPO)-Anschluss
- THDi≤5%

## Description

Einführung der Conceptronic Online Tower USV, die ultimative Lösung für Stromausfälle in Ihrem Zuhause oder Büro. Mit dem ECO-Modus für energiesparenden Betrieb und Kompatibilität mit Generatoren stellt diese USV eine kontinuierliche Stromversorgung selbst bei längeren Stromausfällen sicher. Ausgestattet mit HID-USB-Kommunikation können Sie Ihre Geräte nahtlos anschließen und überwachen, um die Kontrolle und Überwachung zu verbessern. Für zusätzliche Sicherheit in Notfällen verfügt die USV über einen Emergency Power Off (EPO)-Anschluss, der eine schnelle Abschaltung in kritischen

Situationen ermöglicht. Mit ihrem eleganten Tower-Design fügt sich die Conceptronic Online Tower USV nahtlos in jede Umgebung ein und bietet zuverlässige Stromversorgung, wenn Sie sie am meisten benötigen.

## Additional Information

|                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code des Harmonisierten Systems (HS) | 8504406090                                                                                                                           |
| Zolltariflicher Warencode (TARIC)    | 8504406090                                                                                                                           |
| Schutzart                            | UPS Output Cut off Immediately or Input Fuse / Circuit Breaker Protection                                                            |
| Zulassungen und Konformität          | CE, RoHS                                                                                                                             |
| Operating humidity                   | 20% RH ~ 90% RH                                                                                                                      |
| Operating temperature                | 0°C ~ 40°C                                                                                                                           |
| Lieferumfang                         | ZEUS52ES2K Multilingual quick installation guide<br>Input power cord EU USB cable RS232 cable                                        |
| Wiederaufladezeit                    | 4hr                                                                                                                                  |
| Dimensions (W x D x H)               | 151 x 394 x 225 mm                                                                                                                   |
| Produktgewicht (kg)                  | 17.14                                                                                                                                |
| Farbe                                | Schwarz                                                                                                                              |
| EAN                                  | 4015867238189                                                                                                                        |
| Modellnummer                         | ZEUS52ES2K                                                                                                                           |
| Alarm                                | Battery Mode, Battery Low, Overload, UPS Fault, Replace Battery, Bypass Mode, Charger Failure /Over Charged, Fan failure, EPO active |
| Batteriekapazität (mAh)              | 9000                                                                                                                                 |
| Batteriekapazität (Wh)               | 108                                                                                                                                  |
| Battery voltage                      | 48V                                                                                                                                  |
| Switches/Buttons                     | Power On/Off, Enter, ESC                                                                                                             |
| Anzeige                              | Graphic LCD                                                                                                                          |
| Number of battery                    | 4                                                                                                                                    |
| Port Configuration                   | Schuko x 4, USB, RS-232                                                                                                              |
| Eingangsspannung                     | AC 220-240V, 10A max, 50/60Hz                                                                                                        |
| Ausgangsspannung                     | AC 220-240V                                                                                                                          |
| Power rating                         | 2000VA                                                                                                                               |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| USV-Typ  | Online double conversion |
| Waveform | Sine wave                |

