

Produktinformation

Kombihammer für SDS-PLUS 32 mm



EAN: 0088381088756

HR3210FCT

Leistungsaufnahme	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	315-630 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.650-3.300 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	4,9 Joule
Bohrleistung in Beton	32 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung Bohrkronen	90 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	424x114x239
Gewicht	5,4 kg



Lieferumfang:

Transportkoffer
Schnellwechselfutter
Seitengriff kpl.
Tiefenanschlag
Bohrer-Meisselfett 100ml

Best.-Nr.:

824825-6
194568-7
135197-7
321248-4
194683-7

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer
- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Ausrastkupplung
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft und Kohlebürstenverschleiß

Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)	Schalleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	10,0 m/s ²	Vibration Meißeln mit Seitengriff	8,0 m/s ²	Vibration Bohren Metall	2,5 m/s ²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 19-12-2016

www.makita.de