



## HDMI 18G Audio Extractor

No.: 38361

Extrahiert Stereo- oder Mehrkanal-Audio aus einer HDMI-Quelle

### Beschreibung

- Extrahiert Stereo- oder Mehrkanal-Audio aus einer HDMI-Quelle
- 4K@60Hz Video-Pass-Through, mit HDR-Unterstützung
- Unterstützt Stereo- und Mehrkanal-Audio bis 7.1
- CEC und High-Res Audio Pass-through
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy HDMI 2.0 Audio Extractor ermöglicht das Extrahieren von digitalen und analogen Audiosignalen einer HDMI-Quelle. Die Ausgabe an Audiogeräte kann in digitalem oder analogem Format erfolgen, während er gleichzeitig das Videosignal zu einem 4K-Display oder -Projektor weiterleitet. Eine perfekte Lösung zum Anschluss von AV-Empfängern, die kein HDMI unterstützen, oder analogen 2-Kanal-Lautsprecher-Setups in Verbindung mit einem HDMI-Quellgerät. Er eignet sich zudem zum Extrahieren von Audio- und Videosignalen für Displays, welche separate Lautsprecher erfordern.

Unterstützt wird die volle 18G HDMI 2.0 Bandbreite mit Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz und Pass-Through-Unterstützung für REC.2020-Farbräume, welche die gesamte Palette an benötigten Farben für "high-dynamic"-Inhalte mit erweitertem Kontrast und lebensechten Farben beinhalten. Durch die HDCP 2.2 Unterstützung ist der Extractor ideal zur Verwendung mit Quellgeräten wie Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und Mediaplayern geeignet.

Durch die Unterstützung von Mehrkanal-Audio inklusive Dolby Digital 5.1 (optisch) und analogem Stereo über eine 3.5mm-Verbindung garantiert dieses Gerät eine beeindruckende, dreidimensionale Surround-Sound-Performance zur Begleitung von Filmen, Spielen und Musik. HDMI Hi-Res Audio Pass-Through ermöglicht zudem die Wiedergabe von Hi-Res-Audiodateien ohne Kompression für ein tadelloses Hörerlebnis. Die analoge 3.5mm-Verbindung sorgt dafür, dass auch 2-Kanal-Lautsprecher-Setups am Extractor angeschlossen werden können - eine vielseitige Lösung für private AV-Installationen und Anwendungsbereiche im Einzelhandel oder in Konferenzräumen, in welchen Audiosysteme verwendet werden, die kein HDMI unterstützen.

Der Extractor wird mit zwei Montagehalterungen geliefert.

### Technische Details

#### Spezifikationen

- Videoschnittstelle: HDMI
- Schnittstellen-Standard: 2.0
- Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
- Maximale Auflösung:  
3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

- 3840x2160@60Hz 4:2:2 12Bit
- HDCP-Unterstützung: 2.2 / 1.4
- Audioschnittstelle:
  - SPDIF
  - Analoges L/R
- Chipsatz: IT66321
- Audio:
  - **HDMI (Pass-Through):** LPCM 5.1CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS Audio 2/5.1CH, Dolby DigitalPlus, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
  - **Optical:** LPCM 2CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS Audio 2/5.1CH, DTS Audio 2CH, Dolby Digital 2CH
  - **Analoges L/R:** LPCM 2CH, Analogue Stereo 2CH
- Unterstützte Audio-Samplerate [max.]: 24-BIT/192kHz
- Eingangsimpedanz: 1K?
- Ausgangsimpedanz: 10K?
- Ausgangsspannung: 5V 1A
- Frequenzgang: <3db; 20h~20kh
- Signal-Rausch-Verhältnis: 85db
- Spezielle Eigenschaften: CEC Pass-through

#### Anschlüsse

- Eingänge: HDMI Typ A [Buchse]
- Ausgänge:
  - HDMI Typ A [Buchse]
  - SPDIF [Buchse]
  - Analoges L/R [Buchse]
  - USB Micro-B [Buchse]
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm

#### Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen [ca.] BxTxH: 104.4x64x28.3mm (4.11x2.52x1.11in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.118kg (0.26lb)
- Betriebstemperatur: -5°C - 55°C (23°F - 131°F)
- Lagertemperatur: : -5°C - 55°C (23°F - 131°F)
- Feuchtigkeit: 5 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 1A
- Farbe: Schwarz

#### Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 257x56x150mm (10.12x2.2x5.91in)
- Gesamtgewicht: 0.357kg (0.79lb)
- Garantie [Jahre]: 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

#### Lieferumfang

- HDMI 18G Audio Extractor
- Multi-Country Netzteil (UK, EU, US & AUS)
- Lindy Handbuch

#### Verkaufsinformationen

- No.: 38361
- EAN: 4002888383615