

iQ100, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm
SR61HX16KE



Professioneller wifi-fähiger Geschirrspüler, dessen Programmstatus durch das infoLight auf den Boden projiziert wird und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste – Ihre Lieblingsprogramme auf Knopfdruck.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 76 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 8,9 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:40 h
Geräuschwert: 46 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 27,6 kg
Bruttogewicht: 29,1 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Reparaturindex: 9,2
Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242003942987
Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar

Sonderzubehör

SZ73300	Weinglas-Korb
SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm vollintegriert
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m



4 242003 942987

iQ100, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR61HX16KE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschon-System

Maße

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ100, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm
SR61HX16KE

Maßzeichnungen

3D perspective view of the dishwasher showing dimensions: width 550 mm, depth 448 mm, and height 815-875 mm. The front panel has a width of 450 mm and a height of 815-875 mm. The base has a width of 100 mm and a height of 53 mm. The door has a height of 655-725 mm. The minimum clearance at the top is 550 mm. The minimum clearance at the bottom is 90 mm, and the maximum clearance is 220 mm.

Maße in mm

Top view of the dishwasher showing dimensions: width 450 mm, depth 1300 mm, and a total depth of 1600 mm. The distance between the top and bottom racks is 1500 mm. The distance between the top and bottom racks with the extension set is 1300 mm (3500 mm). The distance between the top and bottom racks with the extension set is 1600 mm (3600 mm). The distance between the top and bottom racks with the extension set is 1300 mm (3500 mm). The distance between the top and bottom racks with the extension set is 1600 mm (3600 mm).

Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz