

iQ500, Wandhaube, 90 cm,
Edelstahl
LC98BIP50



A+

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für eine kurzfristige Erhöhung der Lüfterleistung bei starkem Küchendunst.
- ✓ touchControl: Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.

LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ32CBB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ50960 Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm, LZ50961 Rückwandpaneel 90 x 72 cm, LZ53450 Standard Umluftset, LZ53451 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10FXJ05 Long Life Umluftset, LZ11CXI16 Clean Air Plus Umluftset, LZ12265 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12365 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ12CBI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ12CXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12FXD51 Long Life Umluftset extern

Bauart: Wandmontage
Länge Netzkabel: 130.0 cm
Höhe des Kamins: 582-908/568-1018 mm
Höhe: 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 19.3 kg
Steuerung: elektronisch
Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 430 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 457 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 353 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 844 m³/h
Max. Luftmenge: 430 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 3
Schallleistung: 55 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: 4242003832042
Anschlusswert: 165 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: Wandmontage
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



iQ500, Wandhaube, 90 cm, Edelstahl LC98BIP50

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB*

Design

Betriebsart und Leistung

Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Technische Informationen

Technische Informationen

- Wand-Haube
- 90 cm
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- touchControl
- Elektronische Steuerung
- touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- touchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- touchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Dimm-Funktion
- softLight
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 389 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m³/h
Intensivstufe 844 m³/h
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591

- max.430 m³/h
- Max. Lüfterleistung 430 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe430 m³/h, Intensivstufe 844 m³/h
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
- 689 x 898 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
- 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:55dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 844 m³/h
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Anschlusswert: 165 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:353m³/h
- Intensivstufe:457m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandhaube, 90 cm,
Edelstahl
LC98BIP50

